

TURBOXY Duo pH Cl ppm Web (Ampéro.)

Schließlich ist die Rate von Chlor in mg / L angezeigt, erschwinglich.



Zugang Kostenlose Web. Gelieferter Kit

Zur Bestimmung von **pH** und **Chlor**:

Es aktiviert die in das Gerät eingebauten Pumpen

Leise Peristaltikpumpen

pH-Pegel-Eingang
Chlorniveau Einlass

 **1 Jahr Garantie auf die pH-Sonde**

komplettes Kit inklusive :
ein pH- und Chlor-Turboxy-Einbausatz mit dem universellen Sondenhalter DN 50 und DN63 und dem Bohrwerkzeug



INNOVATIE

- Die Sonde Turboxy mit dem Gerät verbunden, wird an das Internet ohne eine während der Einrichtung erforderte Gestalt angeschlossen sein. Diese Gesamtheit erlaubt connaitre die gesamte Tätigkeit von Wasser des Schwimmbades.
- Beherrschung über den pH, das Chlor Mg/l (ampéro), Temperatur, hergestellte Niveaus pH und Chlor
- Direkte Ernährung des Gerätes in einer Steckdose ohne Anschluß im elektrischen Kästchen des Schwimmbades.

VIELSEITIGER

- Mit der in Wasser stabilisierenden Anwesenheit vereinbar, von 0 bis 50 ppm
- Für private Pools bis 150m3
- Integrierte Pumpen
 - pH 1,5 l/h
 - Chlor 3 l/h

SICHEM

- Volumetrischer Alarm, der ganz Entleerung der Kanne von Chemieprodukt vermeidet
- verhältnismäßig der Anfrage es pH und Chlor Dosieren