

**Utilisation :** le régulateur 2 en 1 pH et chlore pour bassins jusqu'à 300 m<sup>3</sup>

**Chlore :**  
Pompe doseuse 8l/h.

**pH\*\* :**  
pompe doseuse 3l/h\*

Pratique : la lumière dans le panneau pour cacher les fils derrière.

Chambre d'analyse avec vanne de prélèvement d'échantillon et détection de flux.

Dimensions du panneau  
58 x 38 x 20 cm



## Offre Spéciale

Connectez le PROpilot au web, et AVADY paramètrera pour vous l'appareil à distance

## Accès web Gratuit

Aucun paramétrage nécessaire. L'AvadyConnect est branché sur le réseau internet par câble. Le PANpilot communique par radio avec l'AvadyConnect (50 m maxi).

Un seul tableau pour gérer toutes vos piscines en entretien. Changez à distance les paramètres de l'appareil, recevez des alertes manque de produit, historiques et graphiques des données etc.

Visitez [www.avadyconnect.com](http://www.avadyconnect.com) – ID demo – mdp demo



## Kit d'installation fourni



## INNOVANT

- Le PROpilot régule en même temps le pH et le chlore\*
- Il affiche simultanément la valeur redox (taux de chlore) et la valeur du pH

## POLYVALENT

- Destiné aux bassins privés de 30 à 300m<sup>3</sup> et publics de 30 à 220m<sup>3</sup>.

## SECURISE

- Alarme volumétrique évitant toute vidange de bidon du produit chimique
- Dose proportionnellement à la demande en pH et chlore
- Détection du flux dans la chambre d'analyse

\* Pour une mesure redox correcte, vérifiez que le stabilisant ne dépasse pas les 15ppm (15mg/l)

\*\* incompatible avec de l'acide chlorhydrique