

Physico pH CLM

Reguliert gleichzeitig den pH-Wert und das Chlor (ppm).
Für Campingplätze, Hotels, Wohnanlagen, Heilbäder.

Öffentliche
Becken
ars

Whirlpools

• Direktanzeige
des **Chlorgehalts in ppm**,
des **pH-Werts**
und der Temperatur (Option)



• Abm. Tafel:
60 x 50 x 20 cm



• Ausgestattet mit einer Sonde, die mit
dem Stabilisator kompatibel ist

• Professionelle Analysekammer

LEISTUNGSSTARK

- Erreicht innerhalb 1 Minute 20 % des Chlorwerts.
- 2 Parameter werden genau gemessen:
der pH-Wert (0 - 14 ph) und das Chlor (0 - 5 ppm)
- Temperatur als Option.
- Geschlossene amperometrische Sonde (pH- unempfindlich), kompatibel mit dem Stabilisator (max. 80 ppm).
- Geeignet für Becken bis zu 1500m³.

EINFACH

- Vormontierte Tafel, mit dem mitgelieferten Installationszubehör leicht an der Wand zu befestigen.

GARANTIERT

- Gerät: 2 Jahre

Beispiel für die Integration des Physico pH® CLM in den Kreislauf des Beckens:

- Lieferung mit einem **kompletten Bausatz**
Für eine einfache und schnelle Installation:



- Wahl der Dosierpumpe für
pH-Wert und Chlor abhängig
vom zu behandelnden
Wasservolumen.

