

PANpilot® S20



Régule simultanément le pH et le chlore (mV).

Adapté aux campings, hotels, résidences et balnéo nécessitant peu de stabilisant.

Bassins
Privés

Bassins
Publics

Spas

• pH** :
Pompe doseuse 3l/h



• Dim panneau :
58 x 38 x 20 cm



• Chlore :
Pompe doseuse 8l/h.



• Chambre d'analyse professionnelle :
- Sonde Redox
- Sonde de pH
- Détection de flux
- Prélèvement d'échantillon



EFFICACE

- Le PANpilot® régule simultanément le pH et le chlore*.
- Il affiche simultanément la valeur redox et la valeur du pH.
- Pompe électromagnétique idéale pour doser le chlore.
- Alliance des technologies (péristaltique: pH / électromagnétique membrane : chlore.) : Souplesse et résistance.
- Sondes protégées contre les courants électriques induits dans l'eau.

SECURISÉ

- Alarme volumétrique évitant toute vidange du bidon de produit chimique.
- Dose proportionnellement à la demande en pH et en chlore.

POLYVALENT

- Destiné aux bassins privés de 30 à 300m³ et publics de 30 à 220m³.

GARANTIE

- Appareil : 2 ans | Sondes : 1 an

• Livré avec un **kit complet** pour une installation simple et rapide :



* Pour que la mesure redox fonctionne bien, veiller à ce que le bassin ait un taux de stabilisant ne dépassant pas 15 ppm (15mg/l)

** incompatible avec l'acide chlorhydrique