

# MAGNET S10

## Pompa dosatrice elettromagnetica di semplice utilizzo per il dosaggio del cloro o del pH

- Abbinata a una regolatore di pH o di cloro, permette di dosare **automaticamente** i prodotti utilizzati per il trattamento dell'acqua delle piscine.
- Se utilizzata individualmente, permette di dosare il prodotto in modo costante.
- Il potenziometro posto sul lato anteriore regola il flusso di erogazione del prodotto, dal 20% al 100% del flusso massimo della pompa.
- Pompa silenziosa con attenuatore di rumore.
- Dimensioni a parete: 159 x 106 x 143 mm.  
Dimensioni sui piedi: 188 x 106 x 143 mm.



### SPECIFICHE TECNICHE

Tipo	Flusso max. l/h	Pressione max. bar	Imp/min max.	Dosato per imp. ml	Altezza di asp. m	Alim. elett. standard Volt - Hz	Cons. Watt	Peso netto Kg
2-3	2	3	120	0,27	1,5	220/240 V 50-60 Hz	32	1,9
6-3	6	3	120	0,83	1,5	220/240 V 50-60 Hz	32	1,9

- Il supporto di fissaggio consente l'installazione alla parete o su una vasca di dosaggio.



- Fornito con un **kit completo** per un'installazione semplice e rapida:



- **Materiale standard**
  - Testa della pompa: PP (opzionale PVDF, PVC)
  - Membrana: Teflon
  - Guarnizioni: FPM (Viton®) (opzionale EPDM (Dutral®))
  - Valvole: a labbro (opzionale con palle in vetro o ceramica)