

MAGNET S20

Pompa dosatrice elettromagnetica di semplice utilizzo per il dosaggio del cloro o del pH

- Abbinata a una regolatore di pH o di cloro, permette di dosare **automaticamente** i prodotti utilizzati per il trattamento dell'acqua delle piscine.
- Se utilizzata individualmente, permette di dosare il prodotto in modo costante.
- Il potenziometro a doppia scala posto sul lato anteriore regola il flusso di erogazione del prodotto:
 - dal 20% al 100% del flusso massimo
 - dal 4% al 20% del flusso massimo.
- Pompa silenziosa con attenuatore di rumore (fino a 8L/h).*
- Dimensioni: 120 x 210 x 149 mm.



SPECIFICHE TECNICHE

Tipo	Flusso max.	Pressione max.	Imp/min max.	Dosato per imp.	Altezza di asp.	Alim. elett. standard	Cons.	Peso netto
	l/h	bar		ml		Volt - Hz		
8 - 3*	8	3	120	1,11	1,5	230 V 50-60 Hz	58	2,9
12 - 3	12	3	120	1,67	1,5	230 V 50-60 Hz	58	2,9

- Fornito con un **kit completo** per un'installazione semplice e rapida:



• Materiale standard

- Testa della pompa: PP (opzionale PVDF, PVC)
- Membrana: Teflon
- Guarnizioni: FPM (Viton®) (opzionale EPDM (Dutral®))
- Valvole: a labbro (opzionale con palle in vetro o ceramica)