

Physico pH[®] CLM

Régule simultanément le pH et le chlore (ppm).
Adapté aux campings, hôtels, résidences et balnéo.

Bassins
Publics
ars

Spas

• Affichage direct
du **taux de chlore en ppm**,
de la **valeur du pH**
et de la température (option)

pH **Cl** PPM mg/l

T°

Flw

• Dim panneau :
60 x 50 x 20 cm



• Équipé d'une sonde
compatible avec le stabilisant

• Chambre d'analyse professionnelle

PERFORMANT

- Atteint 20% de la valeur du chlore en une minute.
- 2 paramètres mesurés précisément :
le ph (de 0 à 14 ph) et le chlore (de 0 à 5 ppm)
- Température en option.
- Sonde ampérométrique fermée (non sensible au pH) compatible avec le stabilisant (80 ppm maxi).
- Adapté aux bassins jusqu'à 1500m³.

SIMPLE

- Panneau pré-assemblé, facile à fixer au mur grâce aux accessoires d'installation fournis.

GARANTIE

- Appareil : 2 ans

Exemple d'intégration du Physico pH[®] CLM dans le circuit du bassin :

• Livré avec un **kit complet**
Pour une installation simple et rapide :



- Choix de la pompe doseuse
pH et chlore en fonction du
volume d'eau à traiter.

