

Physico pH CLM

Regola contemporaneamente pH e cloro (ppm)
Ideale per campeggi, alberghi, residence e centri balneari.

Vasche
pubbliche



Spa

• Visualizzazione diretta
del **tasso di cloro in ppm**,
del **valore del pH**
e della temperatura (opzione)



• Dim. pannello:
60 x 50 x 20 cm



• Dotato di una sonda
compatibile con lo stabilizzante

• Camera d'analisi professionale

EFFICIENTE

- Raggiunge il 20% del valore di cloro in un minuto.
- 2 parametri misurati precisamente:
il ph (da 0 a 14 ph) e il cloro (da 0 a 5 ppm).
- Temperatura in opzione.
- Sonda amperometrica chiusa (non sensibile al pH) compatibile con lo stabilizzante (80 ppm max.).
- Per vasche fino a 1.500 m³.

SEMPLICE

- Pannello preassemblato di semplice fissaggio alla parete grazie agli accessori di installazione forniti.

GARANZIA

- Apparecchio: 2 anni.

Esempio di integrazione di Physico pH[®] CLM nel circuito della vasca:

• Consegnato con un **kit completo**
per un'installazione semplice e rapida:



- Scelta della pompa
dosatrice pH e cloro in
funzione del volume d'acqua
da trattare.

