

# PANpilot® S20



## Regola contemporaneamente il pH e il cloro (mV)

Ideale per campeggi, alberghi, residence che richiedono quantità ridotte di stabilizzante.

Vasche private

Vasche pubbliche

Spa

• pH\*\*  
Pompa dosatrice 3l/h



• Dim. pannello:  
58 x 38 x 20 cm



• Cloro  
Pompa dosatrice 8 l/h



• Camera d'analisi professionale  
- Sonda Redox  
- Sonda del pH  
- Rilevamento del flusso  
- Prelievo di campioni



### EFFICACE

- PANpilot® regola contemporaneamente pH e cloro\*.
- Visualizza contemporaneamente i valori Redox e pH.
- Pompa elettromagnetica ideale per dosare il cloro.
- Combinazione di tecnologie (peristaltica: pH/elettromagnetica - membrana: cloro) per flessibilità e resistenza.
- Sonde protette contro le correnti elettriche indotte in acqua.

### SICURO

- Allarme volumetrico per evitare che il bidone di prodotto chimico rimanga vuoto.
- Dosaggio proporzionale alla domanda di pH e cloro.

### POLIVALENTE

- Per vasche pubbliche da 30 a 300 m<sup>3</sup> e pubbliche da 30 a 220 m<sup>3</sup>.

### GARANZIA

- Apparecchio: 2 anni | Sonde: 1 anno.

• Fornito con un **kit completo** per un'installazione semplice e rapida:



\*Per misurazioni Redox affidabili, verificare che il tasso di stabilizzante contenuto in acqua non superi 15 ppm (15 mg/l).

\*\*Incompatibile con l'acido cloridrico.