

PANpilot® S20



Voor de simultane regeling van pH en chloor (mV).

Geschikt voor campings, hotels, residenties die een kleine hoeveelheid stabilisator nodig hebben.

Privézwembaden

Publieke zwembaden

Spa's

- pH**:
Doseerpomp 3l/u



- Afm. paneel:
58 x 38 x 20 cm



- Chloor:
Doseerpomp 8 l/u.



- Professionele analysekamer:
 - Redox-sonde
 - pH-sonde
 - Stroomdetectie
 - Monstername



DOELTREFFEND

- De PANpilot® regelt simultaan de pH en het chloor*.
- Toont simultaan de redox- en pH-waarde.
- Elektromagnetische pomp ideaal voor de dosering van chloor.
- Combinatie van technologieën (peristaltisch: pH / elektromagnetisch membraan: chloor.) : Soepel en sterk.
- Sondes beveiligd tegen elektrische stroom die door het water geleid wordt.

VEILIG

- Alarm dat waarschuwt wanneer de bus met chemisch product dreigt leeg te lopen.
- Dosis in verhouding tot de gewenste pH- en chloorwaarde.

POLYVALENT

- Bestemd voor privézwembaden van 30 tot 300 m³ en publieke zwembaden van 30 tot 220 m³.

GARANTIE

- Apparatuur: 2 jaar | Sondes: 1 jaar

- Geleverd met een **volledige kit** voor een snelle en eenvoudige installatie:



* voor een goede redoxmeting mag het zwembad niet meer dan 15 ppm (15 mg/l) stabilisator bevatten

** incompatibel met zoutzuur