

# Physico pH<sup>®</sup> CLM

Reguliert gleichzeitig den pH-Wert und das Chlor (ppm).  
Für Campingplätze, Hotels, Wohnanlagen, Heilbäder.



Whirlpools

• Direktanzeige des **Chlorgehalts in ppm**, des **pH-Werts** und der Temperatur (Option)



• Abm. Tafel: 60 x 50 x 20 cm



• Ausgestattet mit einer Sonde, die mit dem Stabilisator kompatibel ist

• Professionelle Analysekammer

## LEISTUNGSSTARK

- Schnelle Übertragung der Chlordaten zur Regelung kleiner Wasservolumen (Whirlpool, Wellnessbad, Swimmingpool)
- 2 Parameter werden genau gemessen: der pH-Wert (0 - 14 pH) und das Chlor (0 - 5 ppm)
- Geschlossene amperometrische Sonde (pH- unempfindlich), kompatibel mit dem Stabilisator (max. 80 ppm).
- Geeignet für Becken bis zu 1500m<sup>3</sup>.

## EINFACH

- Vormontierte Tafel, mit dem mitgelieferten Installationszubehör leicht an der Wand zu befestigen.

## SICHER

- Option: Klinckenstecker-Anschlüsse für Temperaturfühler (AYAC100619).

## GARANTIERT

- Gerät: 2 Jahre

## Beispiel für die Integration des Physico pH<sup>®</sup> CLM in den Kreislauf des Beckens:

- Lieferung mit einem **kompletten Bausatz** Für eine einfache und schnelle Installation:



- Wahl der Dosierpumpe für pH-Wert und Chlor abhängig vom zu behandelnden Wasservolumen.

