

# Physico pH<sup>®</sup> CLM

Régule simultanément le pH et le chlore (ppm).  
Adapté aux campings, hôtels, résidences et balnéo.

Bassins  
Publics  
ars

Spas

• Affichage direct  
du **taux de chlore en ppm**,  
de la **valeur du pH**  
et de la température (option)



• Dim panneau :  
60 x 50 x 20 cm



• Équipé d'une sonde  
compatible avec le stabilisant

• Chambre d'analyse professionnelle

## PERFORMANT

- Réponse rapide de la sonde de chlore permettant réguler de petits volumes d'eau (spas, balnéos, piscines).
- 2 paramètres mesurés précisément :  
le pH (de 0 à 14 pH) et le chlore (de 0 à 5 ppm)
- Sonde ampérométrique fermée (non sensible au pH) compatible avec le stabilisant (80 ppm maxi).
- Adapté aux bassins jusqu'à 1500m<sup>3</sup>.

## SIMPLE

- Panneau pré-assemblé, facile à fixer au mur grâce aux accessoires d'installation fournis.

## SÉCURISÉ

- Option: Entrées jacks pour détecteurs de la température (AYAC100619).

## GARANTIE

- Appareil : 2 ans

• Livré avec un **kit complet**  
pour une installation simple et rapide :



## Exemple d'intégration du Physico pH<sup>®</sup> CLM dans le circuit du bassin :

- Choix de la pompe doseuse  
pH et chlore en fonction du  
volume d'eau à traiter.

