

Physico pH[®] CLM

Regola contemporaneamente pH e cloro (ppm)
Ideale per campeggi, alberghi, residence e centri balneari.

Vasche
pubbliche
ars
S.p.A. - Via S. Felice 10 - 00100 Roma

Spa

• Visualizzazione diretta
del **tasso di cloro in ppm**,
del **valore del pH**
e della temperatura (opzione)



• Dim. pannello:
60 x 50 x 20 cm



• Dotato di una sonda
compatibile con lo stabilizzante

• Camera d'analisi professionale

EFFICIENTE

- Risposta rapida della sonda del cloro che permette di regolare i piccoli volumi d'acqua (spa, centri balneari, piscine).
- 2 parametri misurati precisamente:
il pH (da 0 a 14 pH) e il cloro (da 0 a 5 ppm).
- Sonda amperometrica chiusa (non sensibile al pH) compatibile con lo stabilizzante (80 ppm max.).
- Per vasche fino a 1.500 m³.

SEMPLICE

- Pannello preassemblato di semplice fissaggio alla parete grazie agli accessori di installazione forniti.

SICURO

- Opzione: Ingressi jack per sensori della temperatura (AYAC100619).

GARANZIA

- Apparecchio: 2 anni.

• Consegnato con un **kit completo**
per un'installazione semplice e rapida:



Esempio di integrazione di Physico pH[®] CLM nel circuito della vasca:

- Scelta della pompa
dosatrice pH e cloro in
funzione del volume d'acqua
da trattare.



AYPA01C2002

AVADY POOL | 9 Chaussée Jules César · Bât 4 Hall 406 · 95520 OSNY · Francia

Tel : +33 (0)1 34 48 16 03 | contact@avadypool.com | www.avadypool.com

L'utilizzatore si assume la responsabilità di verificare che i prodotti siano conformi alle sue necessità.

AVADY