

Physico pH[®] CLM

Voor de simultane regeling van pH en chloor (ppm).
Geschikt voor campings, hotels, residenties en kuuroorden.



Spa's

- Onmiddellijke weergave van het **chloorgehalte in ppm**, van de **pH-waarde** en de temperatuur (optioneel)

pH **Cl** PPM mg/l

T°

Flw

- Afm. paneel: 60 x 50 x 20 cm



- Uitgerust met een sonde compatibel met de stabilisator

- Professionele analysekamer

PERFORMANT

- Snelle respons van de sondehouder om kleine volumes water te regelen (spa's, kuuroorden, zwembaden).
- 2 nauwkeurig gemeten parameters: pH (van 0 tot 14 pH) en chloor (van 0 tot 5 ppm)
- Gesloten amperometrische sonde (ongevoelig voor de pH) compatibel met de stabilisator (max. 80 ppm).
- Geschikt voor zwembaden tot 1500 m³.

EENVOUDIG

- Voorgemonteerd paneel, eenvoudig te bevestigen aan de muur dankzij de meegeleverde installatie-accessoires.

VEILIG

- Optie: Ingangen jackpluggen voor temperatuursensoren (AYAC100619)

GARANTIE

- Apparatuur: 2 jaar

- Geleverd met een **volledige kit** voor een snelle en eenvoudige installatie:



Voorbeeld van de integratie van het Physico pH[®] CLM in het circuit van het zwembad:

- Keuze voor de doseerpomp pH of chloor in functie van het volume te zuiveren water.

