

Physico pH[®] CLM

Regula simultaneamente o pH e o cloro (ppm).
Adaptado a parques de campismo, hotéis, residências e balneários.

Tanques
públicos
ars

Spas

• Visualização direta do **teor de cloro em ppm**, do **valor do pH** e da temperatura (opcional)

pH **Cl** PPM mg/l

T°

Flw

• Painel Dim: 60 x 50 x 20 cm



• Equipado com uma sonda compatível com o estabilizante

• Câmara de análise profissional

EFICAZ

- Resposta rápida da sonda de cloro que permite regular pequenos volumes de água (spas, balneários, piscinas).
- 2 parâmetros medidos com precisão: pH (de 0 a 14 pH) e cloro (de 0 a 5 ppm).
- Sonda amperométrica fechada (não sensível ao pH) compatível com o estabilizante (80 ppm máx.).
- Adaptado a tanques até 1500 m³.

SIMPLES

- Painel pré-montado, fácil de fixar à parede graças aos acessórios de instalação fornecidos.

SEGURO

- Opção: Entradas jacks para detetores de temperatura (AYAC100619)

GARANTIA

- Aparelho: 2 anos

• fornecido com um **kit completo**
Para uma instalação simples e rápida:



Exemplo de integração do Physico pH[®] CLM no circuito do tanque:

- Escolha da bomba doseadora de pH e cloro em função do volume de água a tratar.

