DUO pH® Turboxy

Régule simultanément le pH et le chlore (ppm). Adapté aux hôtels et résidences.







- Dosage du pH et du chlore intégré.
- Pompes péristaltiques silencieuses.











INNOVANT

- Le DUO pH® Turboxy régule simultanément le pH(*) et le chlore.
- Il affiche simultanément la valeur Cl (taux de chlore en mg/L), la valeur du pH, et la température.
- Sondes protégées contre les courants électriques induits dans l'eau.

SÉCURISÉ

- Alarme volumétrique évitant toute vidange de bidon du produit chimique.
- Dose proportionnellement à la demande en pH et chlore.
- Entrées jacks pour détecteurs de fin de bacs pH et chlore.
- Flow switch intégré dans la sonde Turboxy.



POLYVALENT

- Compatible avec la présence de stabilisant dans l'eau (de 0 à 50 ppm).
- Pompes intégrées : pH 1,5L/h et chlore 3L/h.
- Compatible avec le chlore organique et inorganique.
- Destiné aux bassins privés jusqu'à 150m³ et publics jusqu'à 90m³.

GARANTIE

• Appareil: 2 ans | Sonde pH: 1 an.

PRÉCONISATIONS D'INSTALLATION

- Montage sur canalisation DN50 horizontale.
- Débit de pompe de filtration minimum de 5m³/h et maximum de 12m³/h pour un montage en canalisation :
 - Si débit < 8m³/h: installation du kit déporté TBX (10000020).
 - Si débit > 12m³/h : installation en by-pass.
- Au-delà de 30°C utiliser une Turbine B10 (10000019).
- Compatible avec une eau allant jusqu'à 40ppm de stabilisant.

Interface Web AvadyConnect®



Appareil prédisposé à recevoir l'option AVADYCONNECT® pour consulter et piloter à distance les données liées aux bassins.



INTERÊT Un seul tableau pour gérer l'entretien de toutes vos piscines. Changez à distance les paramètres de l'appareil, recevez des alertes niveau de produit bas, historiques et graphiques des données...

Découvrez l'interface web sur www.avadyconnect.com; ID et MDP : demo

AYAC100383



AYPO16025

* incompatible avec l'acide chlorhydrique