DUO pH® Turboxy

Regula simultaneamente o pH e o cloro (ppm).

Adaptado a hotéis, residências.





- Dosagem integrada do pH e do cloro.
 - Bombas peristálticas silenciosas.











INOVADOR

- O DUO pH Turboxy regula simultaneamente o pH(*) e o cloro.
- Apresenta simultaneamente o valor CI (teor de cloro em mg/L), o valor do pH e a temperatura.
- Sondas protegidas contra correntes elétricas induzidas na água.

- Alarme volumétrico que evita o esvaziamento do bidão de produto GARANTIA químico.
- Doseia proporcionalmente a pedido pH e cloro.
- Entradas jacks para detetores de fim de tanque pH e cloro.
- Flow switch integrado na sonda Turboxy.



POLIVALENTE

- Compatível com a presença de estabilizante na água (de 0 a 50 ppm).
- Bombas integradas: pH 1,5L/h e cloro 3L/h.
- Compatível com cloro orgânico e inorgânico.
- Destinado a tanques privados até 150 m³ e públicos até 90 m³.

• Aparelho: 2 anos | Sonda de pH: 1 ano.

RECOMENDAÇÕES DA INSTALAÇÃO

- Montagem em tubagem DN50 horizontal.
- Caudal da bomba de filtração mínimo de 5m³/h e máximo de 12m³/h para montagem na tubagem:
- Se caudal < 8 m³/h: instalação do kit de derivação TBX (10000020).
 - Se caudal > 12 m³/h: instalação em by-pass.
- Acima de 30 °C é usada uma Turbina B10 (10000019).
- Compatível com água que contenha até 40 ppm de estabilizante.

Interface Web AvadyConnect®



Aparelho preparado para receber a opção AVADYCONNECT® para consultar e controlar remotamente os dados relacionados com os tanques.



VANTAGEM Um único quadro para gerir a manutenção de todas as suas piscinas. É possível alterar à distância os parâmetros do aparelho, receber alertas de nível de produto baixo, históricos e gráficos de dados, etc.

AYAC100383



**incompatível com o ácido clorídrico.