
PANpilot pH® Turboxy S20



Regula simultáneamente el pH y el cloro (ppm). Adecuado para campings, hoteles y residencias.





• Bomba peristáltica para pH (3L/h)



• Tamaño del panel : 58 x 38 x 20 cm





AYPA1217



Escanear para descubrir

- Cámara de análisis profesional:
 - Sonda de cloro TURBOXY
 - Sonda de pH

Bomba magnética

para cloro (8L/h)

CIPPM mg/l

- Interruptor de flujo - Toma de muestras

INNOVADOR

- El PANpilot pH® Turboxy S20 regula simultáneamente el pH y el
- Gracias a la tecnología patentada TURBOXY®, la cámara de análisis es compacta y fácil de mantener.
- Sonda protegida contra las corrientes eléctricas inducidas en el agua.

SEGURO

- Alarma volumétrica para evitar el vaciado del contenedor de productos químicos.
- Dosificación proporcional al pH y a la demanda de cloro.
- La sonda Turboxy® tiene un interruptor de caudal y un sensor de temperatura integrados.
- Tomas de entrada para sensores de pH y cloro en el extremo del tanque.

POLIVALENTE

- Para piscinas públicas (de 5 a 220 m3) y privadas (de 5 a 300 m3).
- Compatible con:
- Cloro orgánico e inorgánico,
- Estabilizador hasta 50 mg/L.

GARANTÍA

• Dispositivo: 2 años | Sonda de pH: 1 año.

COMPLETO

•Incluye un kit completo para una instalación rápida y sencilla:



Interface Web AvadyConnect®

Instalando el KIT DE COMUNICACIÓN AVADYCONNECT® opcional. este dispositivo permitirá la consulta y el control a distancia de los datos relativos a las piscinas.



VENTAJA Un solo panel para gestionar el mantenimiento de todas sus piscinas. Cambie a distancia la configuración de los dispositivos, reciba alertas de bajo nivel de producto, datos históricos y gráficos...

Descubra la interfaz web en www.avadyconnect.com ; ID y Contraseña : demo

AYAC100524

