

PANduo pH[®] Rx



Private
Becken

Öffentliche
Becken

Reguliert gleichzeitig den pH-Wert (*) und das Chlor (mV).
Für Gästehäuser, Ferienwohnungen, Wohnanlagen (1 bis 2 Personen / 10m³ / Tag).

- Dosierung des pH-Werts und des Chlors: der PANduo pH[®] Rx aktiviert die im Gerät integrierten Pumpen



- Geräuscharme peristaltische Pumpen:
 - pH (1,5L/h)
 - Cl (3L/h)



- Professionelle Analysekammer:
 - Redox-Sonde
 - pH-Sonde
 - Durchflussmessung **Flw**
 - Probenahme

INNOVATIV

- Der PANduo pH[®] Rx reguliert gleichzeitig den pH-Wert (*) und das Chlor (**).
- Er zeigt gleichzeitig den Redox-Wert (in mV (Chlor)) und den pH-Wert an.
- Sonde gegen elektrische Induktionsströme im Wasser geschützt.

SICHER

- Volumetrischer Alarm, der ein Leerlaufen des Chemikalienbehälters verhindert.
- Dosis proportional zum pH- und Chlorbedarf.
- Anschlussbuchsen für Leerlaufsensor pH- und Chlorbehälter.

VIELSEITIG

- Regulierbare Dosierung für kleine und große Volumina.
- Für private Schwimmbäder mit integrierten Pumpen bis zu 150 m³ und öffentliche Schwimmbäder bis zu 90 m³.
- Geeignet für 1 bis 2 Personen / 10m³ / Tag.

GARANTIERT

- Gerät: 2 Jahre | Sonden: 1 Jahr.

- Lieferung mit einem **kompletten Bausatz** für eine einfache und schnelle Installation:



Webschnittstelle AvadyConnect[®]



Für die **Option AVADYCONNECT[®]** ausgelegtes Gerät, um die Daten der Schwimmbäder aus der Ferne einsehen und regeln zu können.



VORTEIL Eine einzige Tafel für das Wartungsmanagement aller Ihrer Schwimmbäder. Ändern Sie aus der Ferne die Parameter des Gerätes, erhalten Sie Alarmmeldungen für niedrigen Füllstand, Datenhistorien und -grafiken...

Entdecken Sie die Webschnittstelle auf www.avadyconnect.com; ID und MDP: Demo

AYAC100383

* Damit die Redox-Messung funktioniert, darauf achten, dass das Becken einen Stabilisator-Anteil von nicht mehr als 15 ppm (15mg/l) aufweist

**unvereinbar mit Salzsäure