

PANduo pH[®] Turboxy



Regola contemporaneamente pH e cloro (ppm)
Ideale per campeggi, alberghi e residence.

Vasche private

Vasche pubbliche
ars

- Visualizzazione diretta del **tasso di cloro in ppm**, del **valore del pH** e della temperatura



- Pompa peristaltica per il pH (1,5L/h)

• Dim. pannello:
58 x 38 x 17 cm



- Pompa peristaltica per il cloro (3L/h)



- Camera d'analisi professionale
 - Sonda del cloro TURBOXY[®]
 - Sonda del pH
 - Flussostato
 - Prelievo di campioni

INNOVATIVA

- PANduo pH Turboxy regola contemporaneamente pH e cloro.
- La camera d'analisi compatta grazie alla tecnologia brevettata TURBOXY[®] agevola la manutenzione.
- L'installazione della turbina abrasiva garantisce una misurazione stabile del cloro.
- Sonda protetta contro le correnti elettriche indotte in acqua.

SICURO

- Allarme volumetrico per evitare che il bidone di prodotto chimico rimanga vuoto.
- Dosa proporzionalmente alla domanda di pH e cloro.
- Ingressi jack per sensori di esaurimento delle vasche di pH e cloro.
- La sonda Turboxy[®] è dotata di un flussostato e di un sensore di temperatura integrati.

POLIVALENTE

- Per vasche pubbliche (90 m³ max.) e private (150 m³ max.).
- Compatibile con:
 - cloro organico e inorganico
 - stabilizzante fino a 50 mg/L.

GARANZIA

- Apparecchio: 2 anni | Sonda pH: 1 anno

RACCOMANDAZIONI DI INSTALLAZIONE

- Oltre i 30 °C viene utilizzata una Turbina B10 (10000019).



• Fornito con un **kit completo** per un'installazione semplice e rapida:



Interfaccia Web AvadyConnect[®]



Dispositivo predisposto per ricevere l'opzione AVADYCONNECT per consultare e controllare a distanza i dati relativi alle piscine.



INTERESSE Un solo pannello per gestire la manutenzione di tutte le tue piscine. Modifica a distanza i parametri dell'apparecchio, ricevi allarmi sul livello basso dei prodotti, storici e grafici dei dati etc.

Scopri l'interfaccia Web su www.avadyconnect.com; utente e password: demo

AYAC100383

AYPA1016

AVADY POOL | 9 Chaussée Jules César · Bât 2 Porte 221 B · 95520 OSNY · Francia
Tel : +33 (0)1 34 48 16 03 | contact@avadypool.com | www.avadypool.com

L'utilizzatore si assume la responsabilità di verificare che i prodotti siano conformi alle sue necessità.

