

PANduo pH[®] Turboxy



Voor de simultane regeling van pH en chloor (ppm).
Geschikt voor campings, hotels en residenties.

Privézwembaden

Publieke zwembaden



- Onmiddellijke weergave van het **chloorgehalte in ppm**, van de **pH-waarde** en de temperatuur



- Peristaltische pomp voor de pH (1,5L/u)

• Afm. paneel:
58 x 38 x 17 cm



- Peristaltische pomp voor het chloor (3L/u)



- Professionele analysekamer:
 - Chloorsonde TURBOXY[®]
 - pH-sonde
 - Flow switch
 - Monstername

INNOVATIEF

- De PANduo pH Turboxy regelt simultaan de pH en het chloor.
- Dankzij de gepatenteerde TURBOXY[®]-technologie is de analysekamer compact, wat het onderhoud vereenvoudigt.
- Uitgerust met een gepolijste turbine voor een stabiele chloormeting.
- Sonde beveiligd tegen elektrische stroom die door het water geleid wordt.

VEILIG

- Alarm dat waarschuwt wanneer de bus met chemisch product dreigt leeg te lopen.
- Dosis in verhouding tot de gewenste pH- en chloorwaarde.
- Ingangen jackpluggen voor sensoren aan het uiteinde van de pH- en chloorbakken.
- De Turboxy[®]-sonde is uitgerust met een geïntegreerde flow switch en temperatuursensor.

POLYVALENT

- Bestemd voor publieke (max. 90 m³) en privézwembaden (max. 150 m³).
- Compatibel met:
 - Organische en anorganische chloor;
 - Stabilisator tot 50 mg/L.

GARANTIE

- Apparatuur: 2 jaar | pH-sonde: 1 jaar

AANBEVELINGEN BIJ DE INSTALLATIE

- Gebruik een Turbine B10 (10000019) bij temperaturen boven de 30°C.



Webinterface AvadyConnect[®]

Apparaat vooruitgerust voor de optie AVADYCONNECT[®] om de gegevens van het zwembad vanop afstand te raadplegen en aan te passen.



VOORDEEL Eén enkel scherm om het onderhoud van al uw zwembaden te beheren. Wijzig de parameters van de apparatuur vanop afstand, ontvang waarschuwingen bij een laag productniveau, historische en grafieken van de gegevens...

Ontdek de webinterface op www.avadyconnect.com; Gebruikersnaam en wachtwoord: demo

AYAC100383