

# PANduo pH<sup>®</sup> CLM (1,5-1,5L/h)

Régule simultanément le pH et le chlore (ppm).

Adapté aux spas publics, pateaugoires, balnéo, cabines aquabike

Bassins  
Publics  
ars

Spas

• Affichage direct  
de la **valeur du pH**  
et du **taux de chlore en ppm**



• Fourni avec 2 pompes péristaltiques  
1,5 L/h pour le dosage du pH et du chlore



## PERFORMANT

- Réponse rapide de la sonde de chlore permettant réguler de petits volumes d'eau (spas, balnéos, piscines).
- Mesure le pH de 0 à 14 et la concentration en chlore libre de 0 à 5 ppm.
- Sonde ampérométrique fermée (non sensible au pH) compatible avec le stabilisant (80 ppm maxi).

## SIMPLE

- Panneau pré-assemblé facile à fixer au mur fourni avec ses accessoires d'installation.

## SÉCURISÉ

- Entrées jacks pour détecteurs de fin de bacs
- Option: Entrées jacks pour détecteurs de la température (AYAC100605)

## POLYVALENT

- Destiné aux bassins publics de 1 à 30 m<sup>3</sup> et privée de 1 à 60 m<sup>3</sup>
- Compatible avec :
  - Le chlore organique et inorganique
  - Le stabilisant jusqu'à 80 ppm

## GARANTIE

- Appareil : 2 ans

• Livré avec un **kit complet**

pour une installation simple et rapide :



## Interface Web AvadyConnect<sup>®</sup>

Appareil prédisposé à recevoir l'**option AVADYCONNECT<sup>®</sup>** pour consulter et piloter à distance les données liées aux bassins.



**INTÉRÊT** Un seul tableau pour gérer l'entretien de toutes vos piscines. Changez à distance les paramètres de l'appareil, recevez des alertes niveau de produit bas, historiques et graphiques des données...

Découvrez l'interface web sur [www.avadyconnect.com](http://www.avadyconnect.com) ; ID et MDP : demo

AYAC100383

AYPA1019

AVADY POOL | 9 Chaussée Jules César · Bât 2 Porte 221 B · 95520 OSNY · France

Tel : +33 (0)1 34 48 16 03 | [contact@avadypool.com](mailto:contact@avadypool.com) | [www.avadypool.com](http://www.avadypool.com)

Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer que ces produits sont en accord avec ses besoins.

