

PANduo pH[®] CLM (1,5-1,5 l/u)

Voor de simultane regeling van pH en chloor (ppm).
Geschikt voor publieke spa's, kinderbadjes, kuuroorden, aquabiking cabines

Publieke
zwembade

Spa's



- Onmiddellijke weergave van **de pH-waarde** en het **chloorgehalte in ppm**



- Geleverd met 2 peristaltische pompen 1,5 l/u voor de dosering van de pH en het chloor



PERFORMANT

- Snelle respons van de sondehouder om kleine volumes water te regelen (spa's, kuuroorden, zwembaden).
- Meting pH van 0 tot 14 pH en vrije chloor van 0 tot 5 ppm.
- Gesloten amperometrische sonde (ongevoelig voor de pH) compatibel met de stabilisator (max. 80 ppm).

EENVOUDIG

- Voorgemonteerd paneel, eenvoudig te bevestigen aan de muur dankzij de meegeleverde installatie-accessoires.

VEILIG

- Ingangen jackpluggen voor sensoren aan het uiteinde van de bakken
- Optie: Ingangen jackpluggen voor temperatuursensoren (AYAC100605)

POLYVALENT

- Bestemd voor publieke zwembaden van 1 tot 30 m³ en privézwembaden van 1 tot 60 m³
- Compatibel met:
 - Organische en anorganische chloor
 - Stabilisator tot 80 ppm

GARANTIE

- Apparatuur: 2 jaar

Webinterface AvadyConnect[®]



Apparaat vooruitgerust voor **de optie AVADYCONNECT[®]** om de gegevens van het zwembad vanop afstand te raadplegen en aan te passen.



VOORDEEL Eén enkel scherm om het onderhoud van al uw zwembaden te beheren. Wijzig de parameters van de apparatuur vanop afstand, ontvang waarschuwingen bij een laag productniveau, historieken en grafieken van de gegevens ...

Ontdek de webinterface op www.avadyconnect.com; Gebruikersnaam en wachtwoord: demo

AYAC100383



AYPA1019

AVADY POOL | 9 Chaussée Jules César · Bât 2 Porte 221 B · 95520 OSNY · France

Tel.: +33 (0)1 34 48 16 03 | contact@avadypool.com | www.avadypool.com

Het is aan de gebruiker om na te gaan of deze producten overeenstemmen met zijn noden.

