

PANduo pH[®] CLM (1,5-1,5 L/h)

Regula simultaneamente opH e o cloro (ppm).
Adaptado a spas públicos, piscinas para crianças, balneários, cabinas aquabike

Tanques
públicos

Spas

- Visualização direta do **valor do pH** e do **teor de cloro em ppm**



- Fornecido com 2 bombas peristálticas 1,5 L/h para a dosagem do pH e do cloro



EFICAZ

- Resposta rápida da sonda de cloro que permite regular pequenos volumes de água (spas, balneários, piscinas).
- Medição do pH de 0 a 14 e da concentração em cloro livre de 0 a 5 ppm.
- Sonda amperométrica fechada (não sensível ao pH) compatível com o estabilizante (80 ppm máx.).

SIMPLES

- Painel pré-montado de fácil fixação à parede, fornecido com os respetivos acessórios de instalação.

SEGURO

- Entradas jacks para detetores de fim de tanque
- Opção: Entradas jacks para detetores de temperatura (AYAC100605)

POLIVALENTE

- Destinado a tanques públicos de 1 a 30 m³ e privados de 1 a 60 m³
- Compatível com:
 - Cloro orgânico e inorgânico
 - Estabilizante até 80 ppm

GARANTIA

- Aparelho: 2 anos

- fornecido com um **kit completo** para uma instalação simples e rápida:



Interface Web AvadyConnect[®]

Aparelho preparado para receber a **opção AVADYCONNECT[®]** para consultar e controlar remotamente os dados relacionados com os tanques.



VANTAGEM Um único quadro para gerir a manutenção de todas as suas piscinas. É possível alterar à distância os parâmetros do aparelho, receber alertas de nível de produto baixo, históricos e gráficos de dados, etc.

Descubra a interface web em www.avadyconnect.com; ID e MDP: demo

AYAC100383

AYPA1019

AVADY POOL | 9 Chaussée Jules César · Bât 2 Porte 221 B · 95520 OSNY · França
Tel.: +33 (0)1 34 48 16 03 | contact@avadypool.com | www.avadypool.com
É da responsabilidade do utilizador assegurar-se de que estes produtos estão em conformidade com as suas necessidades.

