

DUO pH® Turboxy



Regula simultáneamente el pH y el cloro (ppm).
Adaptado a los hoteles y residencias.

Piscinas
privadas

Piscinas
públicas



- Dosificación del pH y del cloro integrada.
- Bombas peristálticas silenciosas.



INNOVADOR

- El DUO pH Turboxy regula simultáneamente el pH(*) y el cloro.
- Indica simultáneamente el valor Cl (concentración de cloro en mg/L), el valor del pH y la temperatura.
- Sondas protegidas contra las corrientes eléctricas inducidas en el agua.

SEGURO

- Alarma volumétrica que evita el vaciado del bidón del producto químico.
- Dosifica proporcionalmente a la demanda de pH y cloro.
- Entradas jack para detectores de final de depósitos pH y cloro.
- Flow switch integrado en la sonda Turboxy.

POLIVALENTE

- Compatible con la presencia de estabilizante en el agua (de 0 a 50 ppm).
- Bombas integradas: pH 1,5L/h y cloro 3L/h.
- Compatible con el cloro orgánico e inorgánico.
- Destinado a las piscinas privadas de hasta 150 m³ y públicas hasta 90m³.

GARANTÍA

- Aparato: 2 años | Sonda pH: 1 año.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Montaje en canalización DN50 horizontal.
- Caudal de bomba de filtración mínimo de 5 m³/h y máximo de 12 m³/h para un montaje en canalización:
 - Si caudal < 8 m³/h: instalación del kit excéntrico TBX (10000020).
 - Si caudal > 12 m³/h: instalación en by-pass.
- Más allá de 30°C, utilice una Turbina B10 (10000019).
- Compatible con un agua con hasta 40 ppm de estabilizante.




• Suministrado con su **kit completo** para una instalación simple y rápida:

Turboxy®



Portasonda 2 en 1

- Un solo punto para la medición y la inyección.
- Sonda 100% protegida por el tubo del portasonda.
- Se adapta a DN50 y DN63.
- Un tapón de hibernación sustituye la sonda en el portasonda.
- Montaje horizontal o vertical.



Interfaz Web AvadyConnect®



Dispositivo predispuesto a recibir **la opción AVADYCONNECT®** para la consulta y el control remoto de los datos relativos a las piscinas.



INTERÉS Un solo cuadro para gestionar el mantenimiento de todas sus piscinas. Permite Cambiar los parámetros del aparato a distancia, recibir alertas de bajo nivel de productos, historiales y gráficos de datos etc.

Descubre la interfaz web en www.avadyconnect.com; ID y contraseña : demo

AYAC100383

*incompatible con el ácido clorhídrico.

AYPO16025

AVADY POOL | 9 Chaussée Jules César · Bât 2 Porte 221 B · 95520 OSNY · Francia

Tel: +33 (0)1 34 48 16 03 | contact@avadypool.com | www.avadypool.com

Es responsabilidad del usuario comprobar que estos productos estén de acuerdo con sus necesidades.

