

# DUO pH® Turboxy



Régule simultanément le pH et le chlore (ppm).  
Adapté aux hôtels et résidences.

Bassins  
Privés

Bassins  
Publics



- Dosage du pH et du chlore intégré.
- Pompes péristaltiques silencieuses.



## INNOVANT

- Le DUO pH® Turboxy régule simultanément le pH(\*) et le chlore.
- Il affiche simultanément la valeur Cl (taux de chlore en mg/L), la valeur du pH, et la température.
- Sondes protégées contre les courants électriques induits dans l'eau.

## SÉCURISÉ

- Alarme volumétrique évitant toute vidange de bidon du produit chimique.
- Dose proportionnellement à la demande en pH et chlore.
- Entrées jacks pour détecteurs de fin de bacs pH et chlore.
- Flow switch intégré dans la sonde Turboxy.

## POLYVALENT

- Compatible avec la présence de stabilisant dans l'eau (de 0 à 50 ppm).
- Pompes intégrées : pH 1,5L/h et chlore 3L/h.
- Compatible avec le chlore organique et inorganique.
- Destiné aux bassins privés jusqu'à 150m<sup>3</sup> et publics jusqu'à 90m<sup>3</sup>.

## GARANTIE

- Appareil : 2 ans | Sonde pH : 1 an.

## PRÉCONISATIONS D'INSTALLATION

- Montage sur canalisation DN50 horizontale.
- Débit de pompe de filtration minimum de 5m<sup>3</sup>/h et maximum de 12m<sup>3</sup>/h pour un montage en canalisation :
  - Si débit < 8m<sup>3</sup>/h : installation du kit déporté TBX (10000020).
  - Si débit > 12m<sup>3</sup>/h : installation en by-pass.
- Au-delà de 30°C utiliser une Turbine B10 (10000019).
- Compatible avec une eau allant jusqu'à 40ppm de stabilisant.



## Porte-Sonde 2 en 1

- Un seul point pour la mesure et l'injection.
- Sonde 100% protégée par le tube du Porte Sonde.
- S'adapte aux DN50 et DN63.
- Un bouchon d'hivernage remplace la sonde dans le Porte sonde.
- Montage horizontal ou vertical.



## Interface Web AvadyConnect®



Appareil prédisposé à recevoir l'option AVADYCONNECT® pour consulter et piloter à distance les données liées aux bassins.



**INTÉRÊT** Un seul tableau pour gérer l'entretien de toutes vos piscines. Changez à distance les paramètres de l'appareil, recevez des alertes niveau de produit bas, historiques et graphiques des données...

Découvrez l'interface web sur [www.avadyconnect.com](http://www.avadyconnect.com); ID et MDP : demo

AYAC100383

\* incompatible avec l'acide chlorhydrique

AYPO16125

AVADY POOL | 9 Chaussée Jules César · Bât 2 Porte 221 B · 95520 OSNY · France

Tel : +33 (0)1 34 48 16 03 | [contact@avadypool.com](mailto:contact@avadypool.com) | [www.avadypool.com](http://www.avadypool.com)

Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer que ces produits sont en accord avec ses besoins.

