

# DUO pH<sup>®</sup> Turboxy



**Regola contemporaneamente pH e cloro (ppm)**  
*Ideale per alberghi, residence.*

Vasche  
private

Vasche  
pubbliche



- Dosaggio pH e cloro integrato.
- Pompe peristaltiche silenziose.



## INNOVATIVA

- DUO pH Turboxy regola contemporaneamente pH(\*) e cloro.
- Visualizza contemporaneamente i valori riguardanti Cl (tasso di cloro in mg/L), pH e temperatura.
- Sonde protette contro le correnti elettriche indotte in acqua.

## SICURO

- Allarme volumetrico per evitare che il bidone di prodotto chimico rimanga vuoto.
- Dosaggio proporzionale alla domanda di pH e cloro.
- Ingressi jack per sensori di esaurimento delle vasche di pH e cloro.
- Flussostato integrato nella sonda Turboxy.

## POLIVALENTE

- Compatibile con lo stabilizzante nell'acqua (da 0 a 50 ppm).
- Pompe integrate: pH 1,5 L/h e cloro 3 L/h.
- Compatibile con il cloro organico e inorganico.
- Per vasche private fino a 150 m<sup>3</sup> e pubbliche fino a 90 m<sup>3</sup>.

## GARANZIA

- Apparecchio: 2 anni | Sonda pH: 1 anno.

## RACCOMANDAZIONI DI INSTALLAZIONE

- Montaggio su tubazione DN50 orizzontale.
- Flusso della pompa di filtraggio min. 5 m<sup>3</sup>/h e max. 12 m<sup>3</sup>/h per montaggio nella tubazione.
  - Se flusso < 8 m<sup>3</sup>/h: installazione del kit deviato TBX (10000020).
  - Se flusso > 12 m<sup>3</sup>/h: installabile in by-pass.
- Oltre i 30 °C viene utilizzata una Turbina B10 (10000019).
- Compatibile con acqua contenente fino a 40 ppm di stabilizzante.



• Fornito con un **kit completo** per un'installazione semplice e rapida:

Sonda  
Turboxy<sup>®</sup>

Portasonda  
2 in 1

- Un unico punto per misurazione ed erogazione.
- Sonda 100% protetta dal tubo del portasonda.
- Adatto a DN50 e DN63.
- Un tappo per invernaggio sostituisce la sonda nel portasonda.
- Montaggio orizzontale o verticale.



## Interfaccia Web AvadyConnect<sup>®</sup>



Dispositivo predisposto per ricevere l'opzione AVADYCONNECT per consultare e controllare a distanza i dati relativi alle piscine.



**INTERESSE** Un solo pannello per gestire la manutenzione di tutte le tue piscine. Modifica a distanza i parametri dell'apparecchio, ricevi allarmi sul livello basso dei prodotti, storici e grafici dei dati etc.

Scopri l'interfaccia Web su [www.avadyconnect.com](http://www.avadyconnect.com); utente e password: demo

AYAC100383

\* incompatibile con l'acido cloridrico

AYPO16025

AVADY POOL | 9 Chaussée Jules César · Bât 2 Porte 221 B · 95520 OSNY · Francia

Tel : +33 (0)1 34 48 16 03 | [contact@avadypool.com](mailto:contact@avadypool.com) | [www.avadypool.com](http://www.avadypool.com)

L'utilizzatore si assume la responsabilità di verificare che i prodotti siano conformi alle sue necessità.

