

DUO pH[®] Turboxy



Voor de simultane regeling van pH en chloor (ppm).
Geschikt voor hotels, residenties.

Privézwe
mbaden

Publieke
zwembaden



- Met dosering van de pH en het chloor.
 - Stille peristaltische pompen.



INNOVATIEF

- De DUO pH Turboxy regelt simultaan de pH(*) en het chloor.
- Toont simultaan de chloorwaarde (chloorgehalte in mg/L), de pH-waarde en de temperatuur.
- Sondes beveiligd tegen elektrische stroom die door het water geleid wordt.

VEILIG

- Alarm dat waarschuwt wanneer de bus met chemisch product dreigt leeg te lopen.
- Dosis in verhouding tot de gewenste pH- en chloorwaarde.
- Ingangen jackpluggen voor sensoren aan het uiteinde van de pH- en chloorbakken.
- Flow switch geïntegreerd in de Turboxy-sonde.

POLYVALENT

- Compatibel met de aanwezigheid van stabilisator in het water (van 0 tot 50 ppm).
- Geïntegreerde pompen: pH 1,5L/u en chloor 3L/u.
- Compatibel met organische en anorganische chloor.
- Bestemd voor privézweembaden tot 150 m³ en publieke zwembaden tot 90 m³.

GARANTIE

- Apparatuur: 2 jaar | pH-sonde: 1 jaar.

AANBEVELINGEN BIJ DE INSTALLATIE

- Montage op de horizontale leiding DN50.
- Debiet van de filterpomp minimaal 5 m³/u en maximaal 12 m³/u voor een montage op de leiding:
 - Indien debiet < 8 m³/u: installatie van de bypass kit TBX (10000020).
 - Indien debiet > 12 m³/u: installatie van een bypass.
- Gebruik een Turbine B10 (10000019) bij temperaturen boven de 30°C.
- Compatibel met water met tot 40 ppm stabilisator.



Sondehouder 2-in-1

- Eén enkel punt voor de meting en injectie.
- Sonde volledig beschermd door de leiding van de sondehouder.
- Conform DN50 en DN63.
- Een winterdop vervangt de sonde in de sondehouder.
- Horizontale of verticale montage.



Webinterface AvadyConnect[®]



Apparaat vooruitgerust voor de optie AVADYCONNECT[®] om de gegevens van het zwembad vanop afstand te raadplegen en aan te passen.



VOORDEEL Eén enkel scherm om het onderhoud van al uw zwembaden te beheren. Wijzig de parameters van de apparatuur vanop afstand, ontvang waarschuwingen bij een laag productniveau, historische en grafieken van de gegevens ...

Ontdek de webinterface op www.avadyconnect.com; Gebruikersnaam en wachtwoord: demo

AYAC100383

* incompatibel met zoutzuur

AYPO16025

AVADY POOL | 9 Chaussée Jules César · Bât 2 Porte 221 B · 95520 OSNY · France

Tel.: +33 (0)1 34 48 16 03 | contact@avadypool.com | www.avadypool.com

Het is aan de gebruiker om na te gaan of deze producten overeenstemmen met zijn noden.

