

DUO pH® Turboxy



Regula simultaneamente o pH e o cloro (ppm).
Adaptado a hotéis, residências.

Tanques privados

Tanques públicos



- Dosagem integrada do pH e do cloro.
- Bombas peristálticas silenciosas.



INOVADOR

- O DUO pH Turboxy regula simultaneamente o pH(*) e o cloro.
- Apresenta simultaneamente o valor Cl (teor de cloro em mg/L), o valor do pH e a temperatura.
- Sondas protegidas contra correntes elétricas induzidas na água.

SEGURO

- Alarme volumétrico que evita o esvaziamento do bidão de produto químico.
- Doseia proporcionalmente a pedido pH e cloro.
- Entradas jacks para detetores de fim de tanque pH e cloro.
- Flow switch integrado na sonda Turboxy.

POLIVALENTE

- Compatível com a presença de estabilizante na água (de 0 a 50 ppm).
- Bombas integradas: pH 1,5L/h e cloro 3L/h.
- Compatível com cloro orgânico e inorgânico.
- Destinado a tanques privados até 150 m³ e públicos até 90 m³.

GARANTIA

- Aparelho: 2 anos | Sonda de pH: 1 ano.

RECOMENDAÇÕES DA INSTALAÇÃO

- Montagem em tubagem DN50 horizontal.
- Caudal da bomba de filtração mínimo de 5m³/h e máximo de 12m³/h para montagem na tubagem:
 - Se caudal < 8 m³/h: instalação do kit de derivação TBX (10000020).
 - Se caudal > 12 m³/h: instalação em by-pass.
- Acima de 30 °C é usada uma Turbina B10 (10000019).
- Compatível com água que contenha até 40 ppm de estabilizante.




• Fornecido com um **kit completo** para uma instalação simples e rápida:

Sonda Turboxy®



Porta sondas 2 em 1

- Um único ponto para a medição e a injeção.
- Sonda 100% protegida pelo tubo do Porta sondas.
- Adapta-se a DN50 e DN63.
- Um tampão de inatividade substitui a sonda no Porta sondas.
- Montagem horizontal ou vertical.



Interface Web AvadyConnect®

Aparelho preparado para receber a **opção AVADYCONNECT®** para consultar e controlar remotamente os dados relacionados com os tanques.



VANTAGEM Um único quadro para gerir a manutenção de todas as suas piscinas. É possível alterar à distância os parâmetros do aparelho, receber alertas de nível de produto baixo, históricos e gráficos de dados, etc.

Descubra a interface web em www.avadyconnect.com; ID e MDP: demo

AYAC100383

**incompatível com o ácido clorídrico.

AYPO16025

AVADY POOL | 9 Chaussée Jules César · Bât 2 Porte 221 B · 95520 OSNY · França

Tel.: +33 (0)1 34 48 16 03 | contact@avadypool.com | www.avadypool.com

É da responsabilidade do utilizador assegurar-se de que estes produtos estão em conformidade com as suas necessidades.

