Physico pH® Turboxy



Gleichzeitige Regulierung von pH-Wert und Chlor (ppm)

Geeignet für Campingplätze, Hotels und Wohnheime.



AYPA1202



Scannen und entdecken



• Chlor- oder Bromausgang: Vorgespeiste 230 Vac Ausgangsbuchse







· Größe der Platte: 58 x 38 x 17 cm

- Professionelle Analysekammer :
 - Chlorsonde TURBOXY
 - pH-Sonde
 - Strömungsschalter
 - Probenahme



INNOVATIV

- Physico pH ® Turboxy reguliert gleichzeitig den pH-Wert und das Chlor.
- •Zeigt die Wassertemperatur an.
- Dank der patentierten TURBOXY®-Technologie ist die Analysekammer kompakt und leicht zu warten.
- Ausgestattet mit einer Abrasivturbine für eine stabile Chlormessung.
- Die Sonde ist gegen induzierte elektrische Ströme im Wasser geschützt.

VOLLSTÄNDIG

• Enthält einen kompletten Satz für eine schnelle und einfache Installation:



POLIVALENT

- Für private und öffentliche Schwimmbäder von 15 bis 1500m³.
- Kompatibel mit:
 - Organisches und anorganisches Chlor,
 - Stabilisator bis zu 40 mg/L.

SICHER

- Der volumetrische Alarm verhindert, der Chemikalienbehälter geleert wird.
- Die Dosierung ist proportional zum pH-Wert und zum Chlorbedarf.
- Eingänge für pH- und Chlormessgeräte am Ende des
- Die Turboxy®-Sonde verfügt über einen integrierten Strömungsschalter und Temperatursensor.

GARANTIE

• Gerät: 2 Jahre | pH-Sonde: 1 Jahr.

AvadyConnect® Webschnittstelle



Durch die Installation des optionalen AVADYCONNECT® COMMUNICATION KIT ermöglicht dieses Gerät die Fernabfrage und -steuerung der mit den Teichen verbundenen Daten.



VORTEIL Ein einziges Panel zur Verwaltung der Wartung all Ihrer Pools. Ändern Sie Geräteeinstellungen aus der Ferne, erhalten Sie Warnungen bei niedrigem Produktstand, historische Daten und Grafiken...

Entdecken Sie die Webschnittstelle unter www.avadyconnect.com; ID & Passwort: demo

AYAC100524

