

PANduo pH® Turboxy



Regula simultáneamente el pH y el cloro (ppm)

Adecuado para campings, hoteles, residencias

Piscinas
Privadas

Piscinas
públicas



AYPA1216 = Sin Avady Connect
AYPA1106 = Con Avady Connect



Escanear para
descubrir

- Visualización directa de el nivel de cloro en ppm, valor del pH y la temperatura



- Bomba peristáltica para pH (1,5L/h)



- Tamaño del panel :
58 x 38 x 17 cm



- Bomba peristáltica para cloro (3L/h)



- Cámara de análisis profesional :
 - Sonda de cloro TURBOXY
 - Sonda de pH
 - Interruptor de caudal
 - Recogida de muestras



INNOVADOR

- PANduo pH® Turboxy regula simultáneamente el pH y el cloro.
- Gracias a la tecnología patentada TURBOXY®, la cámara de análisis es compacta y fácil de mantener.
- Equipado con una turbina abrasiva para una medición estable del cloro.
- Sonda protegida contra las corrientes eléctricas inducidas en el agua.

SEGURO

- Alarma volumétrica para evitar el vaciado del contenedor de productos químicos.
- Dosificación proporcional al pH y a la demanda de cloro.
- Tomas de entrada Jack para sensores de pH y cloro en el extremo del tanque.
- La sonda Turboxy® lleva integrado un interruptor de caudal y un sensor de temperatura.

COMPLETO

- Incluye un kit completo para una instalación rápida y sencilla:



Kit Turboxy
remoto

Sonda
Turboxy®



POLIVALENTE

- Para piscinas públicas (90 m³ máximo) y privadas (150 m³ máximo)
- Compatible con :
 - Cloro orgánico e inorgánico,
 - Estabilizador hasta 50 mg/L.L.

GARANTÍA

- Dispositivo: 2 años | Sonda de pH: 1 año

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- Por encima de 30°C, utilizar la Turbina B10 (10000019).

Interfaz web AvadyConnect®

Instalando el KIT DE COMUNICACIÓN AVADYCONNECT® opcional, este dispositivo permitirá la consulta y el control a distancia de los datos relativos a las piscinas.



VENTAJA Un solo panel para gestionar el mantenimiento de todas sus piscinas. Cambie a distancia la configuración de los dispositivos, reciba alertas de bajo nivel de producto, datos históricos y gráficos...

Descubra la interfaz web en www.avadyconnect.com ; ID y Contraseña : demo

AYAC100524

AVADY POOL | 9 Chaussée Jules César · Bât 2 Porte 221 B · 95520 OSNY · France

Tel : +33 (0)1 34 48 16 03 | contact@avadypool.com | www.avadypool.com

Es responsabilidad del usuario asegurarse de que estos productos se adaptan a sus necesidades.

