PANduo pH® Turboxy

Regula simultaneamente o pH e o cloro (ppm)

Adequado para parques de campismo, hotéis, residências







AYPA1216 = Sem Avady Connect AYPA1106 = Com Avady Connect



· Bomba peristáltica para

cloro (3L/h) PPM mg/l



- Câmara de análise profissional :
 - Sonda de cloro TURBOXY
- Sonda de pH
- Interruptor de caudal
- Recolha de amostras



INOVADOR

• O PANduo pH® Turboxy regula simultaneamente o pH e o cloro.

• Tamanho do painel :58 x

• Indicação directa do nível de cloro em ppm, do valor de pH e da

• Bomba peristáltica de pH (1,5L/h)

• Graças à tecnologia patenteada TURBOXY®, a câmara de análise é compacta e de fácil manutenção.

temperatura

38 x 17 cm

- Equipado com uma turbina abrasiva para uma medição estável do cloro.
- Sonda protegida contra correntes eléctricas induzidas na água.

SEGUROS

- Alarme volumétrico para evitar o esvaziamento do contentor de produtos químicos.
- Dosagem proporcional ao pH e às necessidades de cloro.
- Tomadas de entrada Jack para sensores de pH e cloro na extremidade do tanque.
- A sonda Turboxy® tem um interruptor de caudal e um sensor de temperatura integrados.

COMPLETO

• Inclui um kit completo para uma instalação rápida e fácil:



POLIVALENTE

- Para piscinas públicas (máximo 90 m³) e privadas (máximo 150 m³)
- Compatível com:
- Cloro orgânico e inorgânico,
- Estabilizador até 50 mg/L.L.

GARANTIA

• Dispositivo: 2 anos | Sonda de pH: 1 ano

RECOMENDAÇÕES DE INSTALAÇÃO

• Acima de 30°C, utilizar a Turbina B10 (10000019).

Interfaz web AvadyConnect®



Instalando el KIT DE COMUNICACIÓN AVADYCONNECT® opcional, este dispositivo permitirá la consulta y el control a distancia de los datos relativos a las piscinas.



VANTAGEM Um painel único para gerir a manutenção de todas as suas piscinas. Altere remotamente as definições dos dispositivos, receba alertas de baixo nível de produto, dados históricos e gráficos...

Descubra a interface Web em www.avadyconnect.com ; ID e palavra-passe : demo

AYAC100524

