

Physico pH[®] CLM



Regula simultáneamente el pH y el cloro (ppm)

Adecuado para campings, hoteles, residencias y balnearios.

Spas

Piscinas
Públicas



AYPA1218 = Sin Avady Connect
AYPA1114 = Con Avady Connect

- Salida pH :
Toma de salida
prealimentada 230 Vca



pH

- Salida de cloro o
bromo: Toma de salida
prealimentada 230 Vca



Cl PPM mg/l

- Tamaño del panel :
58 x 38 x 17 cm



- Equipado con una sonda
compatible con estabilizador



Escanear para
descubrir

- Cámara de análisis profesional
 - Sonda de cloro CLM
 - Sonda de pH
 - Interruptor de caudal **Flw**

- Dosificación de cloro: el aparato activa una bomba, un electrolizador conectado a la toma de la caja o una electroválvula.



Bombas



Clorador
salino



Electroválvula

EFICAZ

- Respuesta rápida de la sonda de cloro para regular pequeños volúmenes de agua (spas, balnearios, piscinas).
- 2 parámetros medidos con precisión : pH (de 0 a 14 pH) y cloro (de 0 a 5 ppm).
- Sonda amperométrica cerrada (no sensible al pH) compatible con estabilizador (80 ppm máx.).
- Adecuado para piscinas de hasta 1500m³.

SEGURO

- Entradas para :
 - sensores de fin de recipiente*
 - sondas de temperatura* (AYAC100605)
- *Según la opción elegida*



COMPLETO

- Incluye un kit completo para una instalación rápida y sencilla:



SIMPLE

- Panel premontado, fácil de montar en la pared con los accesorios de instalación suministrados.

GARANTÍA

- Dispositivo: 2 años | Sonda de pH: 1 año

Interfaz Web AvadyConnect[®]

Instalando el KIT DE COMUNICACIÓN AVADYCONNECT[®] opcional, este dispositivo permite consultar y controlar los datos de la piscina a distancia.



VENTAJA Un único panel para gestionar el mantenimiento de todas sus piscinas. Cambie los ajustes de los aparatos a distancia, reciba alertas de nivel bajo de producto, datos históricos y gráficos...

Descubra la interfaz web en www.avadyconnect.com; ID y Contraseña : demo

AYAC100524