

# PANduo pH<sup>®</sup> CLM (1,5-1,5L/h)



Reguliert gleichzeitig pH-Wert und Chlor (ppm)  
Geeignet für öffentliche Bäder, Kinderbecken, Whirlpools, Aquabike-Kabinen

Spas

Öffentliche  
Schwimmbäder



AYPA1219



Scannen und entdecken

- Direkte Anzeige des pH-Wertes und Chlorgehalt in ppm



- Inklusive 2 Schlauchpumpen 1,5 L/h für pH- und Chlordosierung



## EFFEKTIV

- Schnelles Ansprechen des Chlorsensors zur Regelung von kleinen Wassermengen (Spas, Whirlpools, Schwimmbäder).
- Es misst den pH-Wert von 0 bis 14 und die Konzentration von freiem Chlor von 0 bis 5 ppm.
- Geschlossene amperometrische Sonde (nicht pH-empfindlich), kompatibel mit Stabilisator (80 ppm max.).

## SICHER

- Eingangsbuchsen für :
  - End-of-Vessel-Sensoren\*
  - Temperatursensoren\* (AYAC100605)

\* Je nach gewählter Option

## VOLLSTÄNDIG

- Enthält einen kompletten Satz für eine schnelle und einfache Installation :



## EINFACH

- Vormontiertes Paneel, das mit dem mitgelieferten Montagezubehör einfach an der Wand befestigt werden kann.

## POLIVALENTE

- Für öffentliche Schwimmbäder von 1 bis 30 m<sup>3</sup> und private Schwimmbäder von 1 bis 60 m<sup>3</sup>.
- Kompatibel mit:
  - Organisches und anorganisches
  - Chlor Stabilisator bis zu 80 ppm

## GARANTIE

- Gerät : 2 Jahre

## AvadyConnect<sup>®</sup> Web-Schnittstelle



Durch die Installation des optionalen AVADYCONNECT<sup>®</sup> COMMUNICATION KIT ermöglicht dieses Gerät die Fernabfrage und -steuerung von Schwimmbadparametern.



**VORTEIL** Ein einziges Panel zur Verwaltung der Wartung all Ihrer Pools. Ändern Sie die Geräteeinstellungen aus der Ferne, erhalten Sie Warnungen bei niedrigem Produktfüllstand, historische Daten und Diagramme...

Entdecken Sie die Webschnittstelle unter [www.avadyconnect.com](http://www.avadyconnect.com) ; ID und Passwort : demo

AYAC100524