



DUO pH® Turboxy



Reguliert gleichzeitig den pH-Wert und den Chlorgehalt (ppm).

Geeignet für Hotels und Wohnheime.



AYPO16126



Scannen und entdecken

- Integrierte pH- und Chlordosierung
- Leise laufende peristaltische Pumpen



INNOVATIV

- Die DUO pH Turboxy reguliert gleichzeitig den pH-Wert(*) und das Chlor.
- Zeigt gleichzeitig den Cl-Wert (Chlorgehalt in mg/L), den pH-Wert und die Temperatur an.
- Die Sonden sind gegen induzierte elektrische Ströme im Wasser geschützt.

* unverträglich mit Salzsäure

VERSICHERUNG


- Volumetrischer Alarm zur Verhinderung des Entleerens des Chemikalienbehälters.
- Dosierung proportional zu pH-Wert und Chlorbedarf.
- Buchseneingänge für pH- und Chlorsensoren am Ende des Behälters.
- Integrierter Strömungsschalter an der Turboxy-Sonde.

VOLLSTÄNDIG

- Enthält einen kompletten Satz für eine schnelle und einfache Installation:



Sondenhalterung 2 in 1



- Einzigiger Mess- und Injektionspunkt.
- Sonde zu 100% durch das Sondenrohr geschützt.
- Passend für DN50 und DN63.
- Ein Überwinterungsstopfen ersetzt die Sonde im Sondenhalter.
- Horizontale oder vertikale Montage.



POLIVALENT

- Verträglich mit dem Vorhandensein von Stabilisatoren im Wasser (von 0 bis 50 ppm).
- Integrierte Pumpen: pH 1,5L/h und Chlor 3L/h.
- Kompatibel mit organischem und anorganischem Chlor.
- Für private Schwimmbäder bis zu 150 m³ und öffentliche Schwimmbäder bis zu 90 m³.

GARANTIE

- Gerät : 2 Jahre : 1 Jahr.

INSTALLATIONSEMPFEHLUNGEN

- Einbau in horizontale Rohrleitungen DN50.
- Durchflussmenge der Filtrationspumpe mindestens 5 m³/h und maximal 12 m³/h bei Inline-Installation:
 - Bei einem Durchfluss < 8m³/h: Installation des TBX-Fernbedienungssatzes (10000020).
 - Bei Durchflussmenge > 12 m³/h: Bypass-Installation.
- Über 30°C verwenden Sie eine Turbine B10 (10000019).
- Kompatibel mit Wasser bis zu 40 ppm Stabilisator.

AvadyConnect® Web-Schnittstelle

Durch die Installation des optionalen AVADYCONNECT® COMMUNICATION KIT ermöglicht dieses Gerät die Fernabfrage und -steuerung von Schwimmbaddaten.



VORTEIL Ein einziges Panel zur Verwaltung der Wartung all Ihrer Pools. Ändern Sie die Parameter der Geräte aus der Ferne, erhalten Sie Warnungen bei niedrigem Produktstand, historische Daten und Grafiken...

Entdecken Sie die Webschnittstelle unter www.avadyconnect.com ; ID und Passwort : demo

AYAC100524

AVADY POOL | 9 Chaussée Jules César · Bât 2 Porte 221 B · 95520 OSNY · France

Tel : +33 (0)1 34 48 16 03 | contact@avadypool.com | www.avadypool.com

Es liegt in der Verantwortung des Nutzers, sicherzustellen, dass diese Produkte seinen Bedürfnissen entsprechen.

