



DUO pH® Turboxy



Regula simultáneamente el pH y el cloro (ppm).
Adecuado para hoteles y residencias.

Piscinas Privadas

Piscinas públicas



AYPO16126



Escanear para descubrir

- Dosificación integrada de pH y cloro
- Bombas peristálticas silenciosas



INNOVADOR

- El DUO pH Turboxy regula simultáneamente el pH(*) y el cloro.
- Indica simultáneamente el valor de Cl (contenido de cloro en mg/L), el valor de pH y la temperatura.
- Sondas protegidas contra las corrientes eléctricas inducidas en el agua.

* incompatible con ácido clorhídrico

SEGURO

- Alarma volumétrica para evitar el vaciado del recipiente de productos químicos.
- Dosificación proporcional al pH y a la demanda de cloro.
- Tomas de entrada Jack para sensores de pH y cloro en el extremo del tanque.
- Interruptor de caudal integrado en la sonda Turboxy.

COMPLETO

- Incluye un kit completo para una instalación rápida y sencilla:



PortaSonda 2 en 1

- Punto único de medición e inyección.
- Sonda 100% protegida por el tubo portasonda.
- Se adapta a DN50 y DN63.
- Un tapón de invierno sustituye a la sonda en el portasonda.
- Montaje horizontal o vertical.

POLIVALENTE

- Compatible con la presencia de estabilizante en el agua (de 0 a 50 ppm).
- Bombas integradas: pH 1,5L/h y cloro 3L/h.
- Compatible con cloro orgánico e inorgánico.
- Para piscinas privadas de hasta 150 m³ y piscinas públicas de hasta 90 m³.

GARANTÍA

- Dispositivo : 2 años | Sondas : 1 año.

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- Instalación en tuberías horizontales DN50.
- Caudal de la bomba de filtración mínimo 5m³/h y máximo 12m³/h para instalación en línea:
 - Si el caudal es < 8m³/h: instalación del kit remoto TBX (10000020).
 - Si caudal > 12m³/h: instalación de bypass.
- Por encima de 30°C utilice una Turbina B10 (10000019).
- Compatible con agua hasta 40 ppm de estabilizante.

Interfaz web AvadyConnect®

Instalando el KIT DE COMUNICACIÓN AVADYCONNECT® opcional, este dispositivo permitirá la consulta y el control a distancia de los datos relativos a las piscinas.



VENTAJA Un solo panel para gestionar el mantenimiento de todas sus piscinas. Modifique los parámetros de los dispositivos a distancia, reciba alertas de bajo nivel de producto, datos históricos y gráficos...

Descubra la interfaz web en www.avadyconnect.com ; ID y Contraseña : demo

AYAC100524

AVADY POOL | 9 Chaussée Jules César · Bât 2 Porte 221 B · 95520 OSNY · France

Tel : +33 (0)1 34 48 16 03 | contact@avadypool.com | www.avadypool.com

Es responsabilidad del usuario asegurarse de que estos productos se adaptan a sus necesidades.

