

# PROpilot® Salt/pH



**Kombinierte Salzelektrolyse und proportionale pH-Regulierung**  
*Je nach Modell für Becken von 45 bis 175m<sup>3</sup> geeignet*



- **Kompatibilität Low Salt/Normal Salt**
  - LCD-Display mit Soft-Touch- und Schnellzugriffstasten
  - Anzeige der Wassertemperatur, des Salzgehaltes und der Lebensdauer der Zelle
  - Bluetooth-Funktion
- **Integrierte leise Schlauchpumpe**



Becken  
Privat



Scannen und entdecken!

## INNOVANTIV

- Die Technologie Power Control sorgt für die konstante Chlorproduktion unter allen Umständen (veraltete Zelle, niedriger Salzgehalt ...)
- Ein bei der Installation einstellbarer Produktionsmodus für den optimalen Betrieb ab **1,5 g/L im Modus Low Salt (LS)** oder **2,5 g/L im Modus Normal-Salt (NS)**, ohne Obergrenze
- Bluetooth-Fernbedienung mit Smartphone-App

## SICHERHEIT

- Sicherheit bei der Elektrolyse: Wassermangel, Salzmenge und Zellenfehler
- Sicherheit des pH-Wertes: Sollwert nicht erreicht, Sollwertbereiche überschritten und pH-Überdosierung
- Schriftlich angezeigte Alarmmeldungen
- Zellendiagnosemodus für die einfache Wartung

## KOMPLETTLÖSUNG

- Eine transparente hochwertige Zelle ist im Lieferumfang enthalten, die (optional) einen Durchflusssensor, ein Einspritzsystem (pH) und einen 2-in-1-Sondenhalter aufnehmen kann!

## EFFIZIENT

- Proportionale pH-Regulierung im Säure- (pH-) oder Basen-Modus (pH+)
- Automatische Selbstreinigung der Zelle durch die Polaritätsumkehr, je nach Wasserhärte einstellbar
- Automatische Überwinterung und automatischer Neustart der Elektrolysezelle ab 15 °C
- Boost-Modus für die Stoßchlorung über 24 Stunden.
- Ventilmodus für die Regulierung der Chlorproduktion je nach Position der Abdeckung

## SKALIERBAR

- Optionaler Durchflusssensor.
- ORP-Bausatz für die automatische Überwachung der Chlorproduktion je nach Becken (optional erhältlich)

## GARANTIE

- Gerät: 2 Jahre | Zelle: 3 Jahre | pH-Sonde: 1 Jahr

Bezeichnung	Artikelnummer	Prod. NS		Prod. LS	
		g/h	m <sup>3</sup>	g/h	m <sup>3</sup>
PROpilot® SALT/pH 9-7	ELPH23AYSA-G4HX09	9	45	7	35
PROpilot® SALT/pH 16-12	ELPH23AYSA-G4HX16	16	80	12	60
PROpilot® SALT/pH 26-18	ELPH23AYSA-G4HX26	26	130	18	90
PROpilot® SALT/pH 35-29	ELPH23AYSA-G4HX35	35	175	29	145
PROpilot® Rx kit	KIT16ORPAVA1-100000	-	-	-	-

### OPTION ORP-Bausatz

