

POOLeasy® Salt



Salz-Elektrolyse-Behandlungssystem

Je nach Modell für Becken von 45 bis 175m³ geeignet.

Becken
Privat



Scannen und
entdecken!

- Kompatibilität Low Salt/Normal Salt
- Dauerhafte Anzeige der Chlorproduktion
- LED-Matrixanzeige mit 2 Bedientasten
- LED-Alarme



INNOVANTIV

- Die Technologie Power Control sorgt für die konstante Chlorproduktion unter allen Umständen (veraltete Zelle, niedriger Salzgehalt ...).
- Ein bei der Installation einstellbarer Produktionsmodus für den optimalen Betrieb ab **1,5 g/L im Modus Low Salt (LS)** oder **2,5 g/L im Modus Normal-Salt (NS)**, ohne Obergrenze.

EINFACH

- Einstellbare Chlorproduktion von 0 bis 10.
- Automatische Selbstreinigung der Zelle durch die Polaritätsumkehr, je nach Wasserhärte einstellbar.
- Sicherheitselemente: Wassermangel, Salzmenge, Zellenfehler.

KOMPLETTLÖSUNG

- Eine transparente hochwertige Zelle ist im Lieferumfang enthalten, die (optional) einen Durchflusssensor und eine Einspritzsystem (pH) aufnehmen kann.

VIELSEITIG

- Ventilmodus für die Regulierung der Chlorproduktion je nach Position der Abdeckung.
- Boost-Modus für die Stoßchlorung über 24 Stunden.
- 4 erhältliche Ausführungen: für Becken von 45 bis 175 m³.

GARANTIE

- Gerät: 2 Jahre | Zelle: 3 Jahre

Bezeichnung	Artikelnummer	Prod. NS		Prod. LS	
		g/h	m ³	g/h	m ³
POOLeasy® SALT 9-7	ELLY23AYSB-G0HX09	9	45	7	35
POOLeasy® SALT 16-12	ELLY23AYSB-G0HX16	16	80	12	60
POOLeasy® SALT 26-18	ELLY23AYSB-G0HX26	26	130	18	90
POOLeasy® SALT 35-29	ELLY23AYSB-G0HX35	35	175	29	145