

POOLeasY® Salt



Traitement par électrolyse au sel
Adapté aux bassins de 45 à 175m³ selon modèle

Bassins
Privés



Scannez pour
découvrir !

- Compatible Low Salt/Normal Salt
 - Affichage permanent de la production de chlore
- Ecran matrice Led avec interface 2 touches
- Alarmes par voyant lumineux



INNOVANT

- Technologie Power Control assurant une production de chlore stable en toutes circonstances (cellule usée, sel bas,...)
- Mode de production réglable à l'installation pour un fonctionnement à partir de **1,5 g/L en Low Salt (LS)** ou **2,5 g/L en Normal-Salt (NS)** sans limite haute

SIMPLE

- Production de chlore réglable de 0 à 10
- Autonettoyage automatique de la cellule par inversion de polarité réglable selon la dureté de l'eau
- Sécurité : manque d'eau, sel faible, défaut cellule

COMPLET

- Livré avec une cellule transparente de haute qualité permettant d'accueillir un détecteur de débit (en option) et l'injection pH

POLYVALENT

- Mode volet pour moduler la production de chlore selon la position de la couverture
- Mode Boost pour une superchloration pendant 24 heures
- 4 versions disponibles : convient aux bassins de 45 à 175m³

GARANTIE

- Appareil : 2 ans | Cellule : 3 ans

Désignation	Référence	Prod° NS		Prod° LS	
		g/h	m ³	g/h	m ³
POOLeasY SALT 9-7	ELLY23AYSB-G0HX09	9	45	7	35
POOLeasY SALT 16-12	ELLY23AYSB-G0HX16	16	80	12	60
POOLeasY SALT 26-18	ELLY23AYSB-G0HX26	26	130	18	90
POOLeasY SALT 35-29	ELLY23AYSB-G0HX35	35	175	29	145