

POOLeasy® Salt



Behandeling door middel van zoutelektrolyse
Geschikt voor zwembaden van 45 tot 175m³ afhankelijk van het model

Zwembaden



Scan om ontdekken!

- Compatibel Low Salt/Normal Salt
 - Permanente weergave van de chloorproductie
- Led-matrixscherm met interface 2 toetsen
- Alarmen door middel van lampjes



INNOVATIEF

- Power Control-technologie die in alle omstandigheden (cel versleten, laag zoutgehalte,...) zorgt voor een stabiele chloorproductie
- Productiemodus regelbaar bij de installatie voor een werking vanaf **1,5 g/L** bij **Low Salt (LS)** of **2,5 g/L** bij **Normal-Salt (NS)** zonder bovengrens

EENVOUDIG

- Regelbare chloorproductie van 0 tot 10
- Automatische zelfreiniging van de cel door middel van regelbare polariteitsomkering afhankelijk van de hardheid van het water
- Beveiligingen: tekort aan water, laag zoutgehalte, cel defect

VOLLEDIG

- Geleverd met een doorzichtige cel van hoge kwaliteit voor een debietdetector (in optie) en de pH-injectie

VEELZIJDIG

- Modus luik om de chloorproductie te moduleren volgens de positie van het deksel
- Modus Boost voor een superchlorering gedurende 24 uur
- 4 beschikbare versies: geschikt voor zwembaden van 45 tot 175m³

GARANTIE

- Toestel: 2 jaar | Cel: 3 jaar

Benaming	Referentie	Prod° NS		Prod° LS	
		g/u	m ³	g/u	m ³
POOLeasy SALT 9-7	ELLY23AYSB-G0HX09	9	45	7	35
POOLeasy SALT 16-12	ELLY23AYSB-G0HX16	16	80	12	60
POOLeasy SALT 26-18	ELLY23AYSB-G0HX26	26	130	18	90
POOLeasy SALT 35-29	ELLY23AYSB-G0HX35	35	175	29	145