

# PANpilot pH<sup>®</sup> Rx S20 (3-8L/h)



## Régule simultanément le pH et le chlore (mV).

Adapté aux campings, hotels, résidences nécessitant peu de stabilisant (1 à 2 personnes / 10m<sup>3</sup>/ jour)

Bassins  
Privés

Bassins  
Publics

Spas

AYPA1207



Scannez pour  
découvrir !

• pH\* :  
Pompe doseuse 3L/h

pH

• Dim panneau :  
58 x 38 x 20 cm



• Chlore\*\* :  
Pompe doseuse 8L/h

Rx  
Cl/mV

• Chambre d'analyse professionnelle:  
- Sonde Redox  
- Sonde de pH  
- Prélèvement d'échantillon  
- Détection de flux

Flw

## EFFICACE

- Le PANpilot pH<sup>®</sup> Rx S20 régule simultanément le pH/Redox (mV).
- Il affiche simultanément la valeur redox et la valeur du pH.
- Pompe électromagnétique idéale pour doser le chlore\*\*.
- Alliance des technologies (péristaltique: pH / électromagnétique membrane : chlore) : Souplesse et résistance.
- Sondes protégées contre les courants électriques induits dans l'eau.

## POLYVALENT

- Destiné aux bassins :
  - Publics de 30 à 220 m<sup>3</sup> (1 à 2 personnes / 10m<sup>3</sup>/ jour)
  - Privés de 30 à 300 m<sup>3</sup>

## COMPLET

- Livré avec un **kit complet** pour une installation simple et rapide :



## SÉCURISÉ

- Alarme volumétrique évitant toute vidange du bidon de produit chimique.
  - Dose proportionnellement à la demande en pH et en chlore.
  - Entrées jacks pour :
    - capteurs de fin de bacs\*\*\*
    - capteurs de température\*\*\* (AYAC100605)
- \*\*\* selon option choisie

## GARANTIE

- Appareil : 2 ans | Sondes : 1 an

\*\* pour que la mesure redox fonctionne bien, veiller à ce que le bassin ait un taux de stabilisant ne dépassant pas 15 ppm (15mg/l)

\* incompatible avec l'acide chlorhydrique

## Interface Web AvadyConnect<sup>®</sup>

En installant le **KIT DE COMMUNICATION AVADYCONNECT<sup>®</sup> optionnel**, cet appareil permettra de consulter et piloter à distance les données liées aux bassins.



**INTERÊT** Un seul tableau pour gérer l'entretien de toutes vos piscines. Changez à distance les paramètres de l'appareil, recevez des alertes niveau de produit bas, historiques et graphiques des données...

Découvrez l'interface web sur [www.avadyconnect.com](http://www.avadyconnect.com) ; ID et MDP : demo

AYAC100524

AVADY POOL | 9 Chaussée Jules César · Bât 2 Porte 221 B · 95520 OSNY · France

Tel : +33 (0)1 34 48 16 03 | [contact@avadypool.com](mailto:contact@avadypool.com) | [www.avadypool.com](http://www.avadypool.com)

Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer que ces produits sont en accord avec ses besoins.

AVADY