

PROpilot pH[®] Rx



Regula simultáneamente el pH y el cloro (mV)
Para piscinas privadas y públicas, adecuado para 1 a 2 personas / 10m³/día

Piscinas Privadas

Spas

Piscinas públicas

1,5L/h = AYPO16002
3L/h = AYPO16004


- Visualización directa del valor pH y valor Redox en mV (cloro)



- Dosificación del pH: el dispositivo activa la bomba integrada



- Dosificación de cloro: el dispositivo activa una bomba, un electroizador conectado a la toma de la caja o una electroválvula.



INNOVADOR

- El PROpilot pH[®] regula simultáneamente el pH y el cloro*.
- Muestra simultáneamente el valor redox (contenido de cloro) y el valor del pH.
- Sondeas protegidas contra las corrientes eléctricas inducidas en el agua.

SEGURO


- Alarma volumétrica para evitar el vaciado del contenedor de productos químicos.
- Dosificación proporcional a la demanda de pH y de cloro.

COMPLETO

- Incluye un kit completo para una instalación rápida y sencilla:



Portasonda 2en1



x 2

- Punto único de medición e inyección.
- Sonda 100% protegida por el tubo portasonda.
- Se adapta a DN50 y DN63.
- Un tapón de invierno sustituye a la sonda en el portasonda.
- Montaje horizontal o vertical.



POLIVALENTE

- Para piscinas privadas o públicas (1 a 2 personas / 10m³/ día)
- Bomba de pH** integrada:
 - 1,5L/h: Privado: hasta 150m³ / Público: hasta 100m³.
 - 3L/h: Privado: hasta 280m³ / Público: hasta 180m³.
- Cloración: elija el método de cloración adecuado (electrolizador, bomba dosificadora, electroválvula, etc.).

*Para que la medición redox funcione correctamente, asegúrese de que el depósito tiene un nivel de estabilizador no superior a 15 ppm (15mg/l).

**Incompatible con ácido clorhídrico.

GARANTÍA

- Dispositivo : 2 años | Sonda : 1 año

Interfaz web AvadyConnect[®]



Instalando el KIT DE COMUNICACIÓN AVADYCONNECT[®] opcional, este dispositivo permitirá la consulta y el control a distancia de los datos relativos a las piscinas.



VENTAJA Un solo panel para gestionar el mantenimiento de todas sus piscinas. Modifique los parámetros del dispositivo a distancia, reciba alertas de bajo nivel de producto, datos históricos y gráficos...

Descubra la interfaz web en www.avadyconnect.com ; ID y Contraseña: demo

AYAC100524



Escanear para descubrir

AVADY POOL | 9 Chaussée Jules César · Bât 2 Porte 221 B · 95520 OSNY · France

Tel : +33 (0)1 34 48 16 03 | contact@avadypool.com | www.avadypool.com

Es responsabilidad del usuario asegurarse de que estos productos se adaptan a sus necesidades.

