

# PANpilot® pH Rx



## Régule simultanément le pH, le chlore ou le brome (mV).

Adapté au pilotage d'un électrolyseur ou à la dissolution de galets de chlore ou brome.  
Pour les bassins publics, convient pour une fréquentation de 1 à 2 personnes / 10m<sup>3</sup>/ jour

Bassins  
Privés

Bassins  
Publics

Spas

AYPA1011



Scannez pour découvrir !

• pH\*\*\* :  
Pompe doseuse 3L/h

pH

• Sortie Chlore\*\* ou Brome :  
Prise de sortie pré-alimentée en 230 Vac



Rx  
Cl/mV



• Dim panneau :  
58 x 38 x 15 cm

• Chambre d'analyse professionnelle :  
- Sonde Redox  
- Sonde de pH  
- Détection de flux  
- Prélèvement d'échantillon

Flw

## INNOVANT

- Le PANpilot pH® Rx régule simultanément le pH et le chlore ou brome.
- Affiche simultanément la valeur Redox (mV) et la valeur du pH.
- Sondes protégées contre les courants électriques induits dans l'eau.

## SÉCURISÉ

- Alarme volumétrique évitant toute vidange du bidon de produit chimique.
- Dose proportionnellement à la demande en pH et chlore.
- Entrées jacks pour :
  - capteurs de fin de bacs\*
  - capteurs de température\* (AYAC100605)

\* Selon option choisie

## COMPLET

- Livré avec un **kit complet** pour une installation simple et rapide :



## POLYVALENT

- Destiné aux bassins publics (200m<sup>3</sup> maximum, 1 à 2 personnes / 10m<sup>3</sup>/ jour) et privés (de 300m<sup>3</sup> maximum).
- Chloration : choisir le moyen de chloration adapté (électrolyseur, pompe doseuse, électrovanne...).

## GARANTIE

- Appareil : 2 ans | Sondes : 1 an

\*\* Pour que la mesure redox fonctionne, bien veiller à ce que le bassin ait un taux de stabilisant ne dépassant pas 15 ppm (15mg/l)

\*\*\* Incompatible avec l'acide chlorhydrique

## Interface Web AvadyConnect®

En installant le **KIT DE COMMUNICATION AVADYCONNECT® optionnel**, cet appareil permettra de consulter et piloter à distance les données liées aux bassins.



**INTERÊT** Un seul tableau pour gérer l'entretien de toutes vos piscines. Changez à distance les paramètres de l'appareil, recevez des alertes niveau de produit bas, historiques et graphiques des données...

Découvrez l'interface web sur [www.avadyconnect.com](http://www.avadyconnect.com) ; ID et MDP : demo

AYAC100524

AVADY POOL | 9 Chaussée Jules César · Bât 2 Porte 221 B · 95520 OSNY · France

Tel : +33 (0)1 34 48 16 03 | [contact@avadypool.com](mailto:contact@avadypool.com) | [www.avadypool.com](http://www.avadypool.com)

Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer que ces produits sont en accord avec ses besoins.

AVADY