

PANpilot pH® Turboxy S20



Regelt tegelijkertijd de pH-waarde en het chloorgehalte (ppm).
Geschikt voor campings, hotels en woningen.

Privé
zwembaden

Openbare
zwembaden



AYPA1217



Scannen en
ontdekken

- Directe weergave van het chloorgehalte in ppm, de pH-waarde en de temperatuur



- Peristaltische pH-pomp (3L/u)



- Grootte van de plaat:
58 x 38 x 20 cm



- Chlormagnetpumpe (8L/h)



- Professionele analysekamer:
 - Chloorsonde TURBOXY
 - pH-sonde
 - Stroomschakelaar
 - Bemonstering



INNOVATIEF

- De PANpilot pH® Turboxy S20 regelt tegelijkertijd de pH-waarde en het chloor.
- Dankzij de gepatenteerde TURBOXY®-technologie is de analysekamer compact en gemakkelijk te onderhouden.
- De sonde is beschermd tegen geïnduceerde elektrische stromen in water.

VEILIG

- Volumetrisch alarm om het legen van de chemicaliëncontainer te voorkomen.
- Dosering in verhouding tot de pH-waarde en de chloorbehoefte.
- De Turboxy® sonde heeft een geïntegreerde stromingsschakelaar en temperatuursensor.
- Inlaatverbinding voor pH- en chloorsensoren aan het einde van de tank.

VOLLEDIG

- Inclusief een complete kit voor een snelle en eenvoudige installatie:



POLIVALENT

- Voor openbare zwembaden (van 5 tot 220 m3) en particuliere zwembaden (van 5 tot 300 m3).
- Compatibel met:
 - Organisch en anorganisch chloor,
 - Stabilisator tot 50 mg/L.

GARANTIE

- Apparaat: 2 jaar | pH-sonde: 1 jaar.

AvadyConnect® webinterface

Door de optionele AVADYCONNECT® COMMUNICATION KIT te installeren, maakt dit apparaat het op afstand opvragen en controleren van zwembadgegevens mogelijk.



VOORDEEL Een enkel paneel om het onderhoud van al uw zwembaden te beheren. Wijzig de instellingen van de unit op afstand, ontvang waarschuwingen voor een laag productniveau, historische gegevens en grafieken...

Ontdek de webinterface op www.avadyconnect.com ; ID en wachtwoord : demo

AYAC100524