

# PANpilot pH<sup>®</sup> Rx S20 (3-8L/h)



## Regelt gelijktijdig pH en chloor (mV).

Geschikt voor campings, hotels, residenties die weinig stabilisator nodig hebben (1 tot 2 personen / 10m3/dag).

Privé  
zwembaden

Openbare  
Zwembaden

Spas

AYPA1207



Scannen en  
ontdekken

• pH\* :  
Doseerpomp 3L/u

pH

• Grootte van het bord  
58 x 38 x 20 cm



• Chlor\*\* :  
Doseerpomp 8L/h

Rx  
Cl/mV

• Professionele analysekamer:  
- Redox-sonde  
- pH-sonde  
- Bemonstering  
- Stroomdetectie

Flw

## EFFECTIEF

- De PANpilot pH<sup>®</sup> Rx S20 regelt tegelijkertijd pH/Redox (mV).
- Toont tegelijkertijd de redoxwaarde en de pH-waarde.
- Elektromagnetische pomp, ideaal voor chloordosering\*\*.
- Alliantie van technologieën (peristaltisch: pH / elektromagnetisch membraan: chloor): Flexibiliteit en weerstand.
- De sondes zijn beschermd tegen geïnduceerde elektrische stromen in het water.

## POLIVALENT

- Geschikt voor zwembaden :
  - Openbaar van 30 tot 220 m3 (1 tot 2 personen / 10m3/dag)
  - Privé van 30 tot 300 m3

## VOLLEDIG

- Inclusief een complete kit voor een snelle en eenvoudige installatie:



## VEILIG

- Volumetrisch alarm om het legen van de chemicaliëncontainer te voorkomen.
- Dosering in verhouding tot de pH-waarde en de chloorbehoefte.
- Inlaatmondstuk voor :
  - Einde van het vat Sensoren\*\*\*
  - Temperatuursensor\*\*\* (AYAC100605)

\*\*\* afhankelijk van de gekozen optie

## GARANTIE

- Apparaat: 2 jaar | Sondes: 1 jaar

\*\* Voor een juiste werking van de redoxmeting mag het stabilisatorgehalte in de tank niet hoger zijn dan 15 ppm (15 mg/l).

\* Onverenigbaar met zoutzuur

## AvadyConnect<sup>®</sup> webinterface

Door de optionele AVADYCONNECT<sup>®</sup> COMMUNICATION KIT te installeren, maakt dit apparaat het op afstand opvragen en controleren van zwembadgegevens mogelijk.



**VOORDEEL** Eén enkel paneel om het onderhoud van al uw zwembaden te beheren. Wijzig de instellingen van de unit op afstand, ontvang waarschuwingen voor een laag productniveau, historische gegevens en grafieken...

Ontdek de webinterface op [www.avadyconnect.com](http://www.avadyconnect.com) ; ID en wachtwoord : demo

AYAC100524

AVADY POOL | 9 Chaussée Jules César · Bât 2 Porte 221 B · 95520 OSNY · France

Tel : +33 (0)1 34 48 16 03 | [contact@avadypool.com](mailto:contact@avadypool.com) | [www.avadypool.com](http://www.avadypool.com)

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker ervoor te zorgen dat deze producten aan zijn behoeften voldoen.

AVADY