

# PANduo pH<sup>®</sup> CLM (1,5-1,5L/h)



Régule simultanément le pH et le chlore (ppm)  
Adapté aux spas publics, pateaugoires, balnéo, cabines aquabike

- Affichage direct de la valeur du pH et du taux de chlore en ppm



- Fourni avec 2 pompes péristaltiques 1,5 L/h pour le dosage du pH et du chlore



Spas



AYPA1219



Scannez pour découvrir !

## PERFORMANT

- Réponse rapide de la sonde de chlore permettant réguler de petits volumes d'eau (spas, balnéos, piscines).
- Mesure le pH de 0 à 14 et la concentration en chlore libre de 0 à 5 ppm.
- Sonde ampérométrique fermée (non sensible au pH) compatible avec le stabilisant (80 ppm maxi).

## SÉCURISÉ

- Entrées jacks pour :
  - capteurs de fin de bacs\*
  - capteurs de température\* (AYAC100605)

\* Selon option choisie

## COMPLET

- Livré avec un **kit complet** pour une installation simple et rapide :



## SIMPLE

- Panneau pré-assemblé, facile à fixer au mur grâce aux accessoires d'installation fournis.

## POLYVALENT

- Destiné aux bassins publics de 1 à 30 m<sup>3</sup> et privée de 1 à 60 m<sup>3</sup>.
- Compatible avec :
  - Le chlore organique et inorganique
  - Le stabilisant jusqu'à 80 ppm

## GARANTIE

- Appareil : 2 ans

## Interface Web AvadyConnect<sup>®</sup>

En installant le **KIT DE COMMUNICATION AVADYCONNECT<sup>®</sup> optionnel**, cet appareil permettra de consulter et piloter à distance les données liées aux bassins.



**INTÉRÊT** Un seul tableau pour gérer l'entretien de toutes vos piscines. Changez à distance les paramètres de l'appareil, recevez des alertes niveau de produit bas, historiques et graphiques des données...

Découvrez l'interface web sur [www.avadyconnect.com](http://www.avadyconnect.com) ; ID et MDP : demo

AYAC100524