

# DUO pH® Turboxy



Regula simultaneamente o pH e os níveis de cloro (ppm)  
Adequado para hotéis e complexos residenciais

- Dosagem integrada de pH e cloro
- Bombas peristálticas silenciosas



Piscinas privadas Piscinas públicas



AYPO16126



Scan para descobrir!

## INOVADOR

- DUO pH Turboxy regula simultaneamente o pH\* e os níveis de cloro
- Indica simultaneamente o valor de Cl (teor de cloro em mg/L), o valor de pH e a temperatura.
- Os sensores estão protegidos contra correntes eléctricas induzidas na água.

\* Incompatível com ácido clorídrico

## SEGURO


- Alarme volumétrico para evitar que o recipiente de produtos químicos fique seco.
- Dosagem proporcional ao pH e às necessidades de cloro.
- Conectores de entrada Jack para detecção de recipientes vazios de pH e cloro.
- Interruptor de caudal incorporado no sensor Turboxy.

## COMPLETO

- Fornecido com um kit de instalação completo para uma instalação rápida e fácil:



+  
Dois em um  
suporte para sensor



- Um único local para medição e injeção
- Sensor totalmente protegido pelo tubo de suporte do sensor
- Compatível com tubos DN50 e DN63
- É fornecido um tampão de inverno para substituir o sensor no suporte do sensor
- Montagem horizontal ou vertical



## POLIVALENTE

- Compatível com a presença de estabilizador na água (de 0 a 50 ppm).
- Bombas integradas: pH 1,5L/h e cloro 3L/h.
- Compatível com cloro orgânico e inorgânico.
- Destinado a piscinas privadas até 150 m<sup>3</sup> e a piscinas públicas até 90 m<sup>3</sup>.

## GARANTIA

- Aparelho: dois anos | Sensor de pH: um ano

## RECOMENDAÇÕES DE INSTALAÇÃO

- Montagem em tubo horizontal DN 50
- Caudal da bomba de filtração entre 5 m<sup>3</sup>/h e 12 m<sup>3</sup>/h para instalação num tubo:
  - Se o caudal for < 8 m<sup>3</sup>/h: instalação do kit remoto TBX (10000020).
  - Se o caudal for < 12 m<sup>3</sup>/h: instalar na configuração de bypass.
  - A mais de 30°C, utilizar um impulsor B10 (10000019).
- Compatível com água contendo estabilizador até 40 ppm.

## Interface Web AvadyConnect®

Ao instalar o KIT DE COMUNICAÇÃO AVADYCONNECT® opcional, este dispositivo permitirá ao utilizador consultar e controlar à distância os dados relativos à piscina.



**VANTAGEM** Um painel de controlo único para gerir à distância a manutenção de todas as suas piscinas. Pode agora alterar à distância as definições dos aparelhos, receber alertas de baixo nível de produto, consultar o historial de dados e os gráficos, etc.

Descubra a nossa interface Web em [www.avadyconnect.com](http://www.avadyconnect.com); nome de utilizador e palavra-passe: demo

AYAC100524

AVADY POOL | 9 Chaussée Jules César · Bât 2 Porte 221 B · 95520 OSNY · France

Tel : +33 (0)1 34 48 16 03 | [contact@avadypool.com](mailto:contact@avadypool.com) | [www.avadypool.com](http://www.avadypool.com)

É da responsabilidade do utilizador garantir que estes produtos satisfazem as suas necessidades.