PANduo pH® Turboxy





Adecuado para campinas, hoteles, residencias







AYPA1216 = Sin Avady Connect AYPA1106 = Con Avady Connect



descubrir

· Visualización directa de el nivel de cloro en ppm, valor del pH y la temperatura



- Bomba peristáltica para pH (1,5L/h)



• Tamaño del panel : 58 x 38 x 17 cm



• Cámara de análisis profesional :

- Sonda de cloro TURBOXY
- Sonda de pH

PPM mg/l

- Interruptor de caudal

· Bomba peristáltica para cloro (3L/h)

- Recogida de muestras

INNOVADOR

- PANduo pH® Turboxy regula simultáneamente el pH y el cloro.
- Gracias a la tecnología patentada TURBOXY[®], la cámara de análisis es compacta y fácil de mantener.
- Equipado con una turbina abrasiva para una medición estable del cloro
- Sonda protegida contra las corrientes eléctricas inducidas en el agua.

SEGURO

- Alarma volumétrica para evitar el vaciado del contenedor de productos químicos.
- Dosificación proporcional al pH y a la demanda de cloro.
- Tomas de entrada Jack para sensores de pH y cloro en el extremo del
- La sonda Turboxy® lleva integrado un interruptor de caudal y un sensor de temperatura.

COMPLETO

• Incluye un kit completo para una instalación rápida y sencilla:

POLIVALENTE

- Para piscinas públicas (90 m³ máximo) y privadas (150 m³ máximo)
- Compatible con:
- Cloro orgánico e inorgánico,
- Estabilizador hasta 50 mg/L.L.

GARANTÍA

• Dispositivo: 2 años | Sonda de pH: 1 año

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

• Por encima de 30°C, utilizar la Turbina B10 (10000019).

Interfaz web AvadyConnect®



Instalando el KIT DE COMUNICACIÓN AVADYCONNECT® opcional, este dispositivo permitirá la consulta y el control a distancia de los datos relativos a las piscinas.



VENTAJA Un solo panel para gestionar el mantenimiento de todas sus piscinas. Cambie a distancia la configuración de los dispositivos, reciba alertas de bajo nivel de producto, datos históricos y gráficos...

Descubra la interfaz web en www.avadyconnect.com ; ID y Contraseña : demo

AYAC100524





