

# PANpilot pH® Turboxy S20



Régule simultanément le pH et le chlore (ppm).  
Adapté aux campings, hôtels et résidences.

Bassins Privés

Bassins Publics



AYPA1217



Scannez pour découvrir !

- Affichage direct du **taux de chlore en ppm**, de la **valeur du pH** et de la température



- Pompe péristaltique pour le pH (3L/h)



- Dim panneau : 58 x 38 x 20 cm



- Pompe magnétique pour le Chlore (8L/h)



- Chambre d'analyse professionnelle:
  - Sonde de chlore TURBOXY®
  - Sonde de pH
  - Flow switch 
  - Prélèvement d'échantillon

## INNOVANT

- Le PANpilot pH® Turboxy S20 régule simultanément le pH et le chlore.
- Grâce à la technologie brevetée TURBOXY® la chambre d'analyse est compacte, facilitant la maintenance.
- Sonde protégée contre les courants électriques induits dans l'eau.

## SÉCURISÉ

- Alarme volumétrique évitant toute vidange du bidon de produit chimique.
- Dose proportionnellement à la demande en pH et en chlore.
- La sonde Turboxy® est équipée d'un flow switch et d'un capteur de température intégrés.
- Entrées jacks pour détecteurs de fin de bacs pH et chlore.

## COMPLET

- Livré avec un **kit complet** pour une installation simple et rapide :



## POLYVALENT

- Destiné aux bassins publics (de 15 à 220 m3) et privés (de 15 à 300 m3).
- Compatible avec :
  - Le chlore organique et inorganique,
  - Le stabilisant jusqu'à 50 mg/L.

## GARANTIE

- Appareil : 2 ans | Sonde pH: 1 an.

## Interface Web AvadyConnect®

En installant le **KIT DE COMMUNICATION AVADYCONNECT® optionnel**, cet appareil permettra de consulter et piloter à distance les données liées aux bassins.



**INTÉRÊT** Un seul tableau pour gérer l'entretien de toutes vos piscines. Changez à distance les paramètres de l'appareil, recevez des alertes niveau de produit bas, historiques et graphiques des données...

Découvrez l'interface web sur [www.avadyconnect.com](http://www.avadyconnect.com) ; ID et MDP : demo

AYAC100524