

Physico pH[®] CLM



Regelt tegelijkertijd pH-waarde en chloor (ppm)

Geschikt voor campings, hotels, residenties en kuuroorden.

Spas

Zwembaden
Openbaar



AYPA1218 = Zonder Avady Connect
AYPA1114 = Met Avady Connect



Scannen en
ontdekken

- pH-uitgang :
Voorgevoede 230 Vac
uitgangcontactdoos



pH

- Chloor- of broomuitgang:
Voorgevoede uitgangcontactdoos
230 Vac



Cl PPM mg/l

- Grootte van de plaat :
58 x 38 x 17 cm



- Uitgerust met een
stabilisatiesonde

- Professionele analysekamer
- Chloorsonde CLM
- pH-sonde
- Stroomschakelaar

Flw

- Chloordosering: Het apparaat activeert een
pomp, een op het stopcontact aangesloten
elektrolyser of een magneetklep.



Pompen



Zout
chlorinator



Magneetventil

EFFECTIEF

- Snelle respons van de chloorsonde voor het regelen van kleine hoeveelheden water (spa's, whirlpools, zwembaden).
- 2 nauwkeurig gemeten parameters: pH (van 0 tot 14 pH) en chloor (van 0 tot 5 ppm).
- Gesloten amperometrische sonde (niet pH-gevoelig), compatibel met stabilisator (80 ppm max.).
- Geschikt voor zwembaden tot 1500m³.

VEILIG

- Ingangen voor :
 - Sensoren aan het einde van het schip*
 - Temperatuursensoren* (AYAC100605)

*Afhankelijk van de gekozen optie

T°

VOLLEDIG

- Inclusief een complete kit voor een snelle en eenvoudige installatie:



EENVOUDIG

- Voorgemonteerd paneel dat gemakkelijk aan de muur kan worden bevestigd met de meegeleverde montage toebehoren.

GARANTIE

- Apparaat: 2 jaar | pH-sonde: 1 jaar

AvadyConnect[®] webinterface

Als u de optionele AVADYCONNECT[®] COMMUNICATION KIT installeert, kunt u dit apparaat gebruiken om op afstand de gegevens van het zwembad op te vragen en te controleren.



VOORDEEL Eén enkel paneel om het onderhoud van al uw zwembaden te beheren. Wijzig de instellingen van de unit op afstand, ontvang waarschuwingen voor een laag productniveau, historische gegevens en grafieken...

Ontdek de webinterface op www.avadyconnect.com; ID en wachtwoord : demo

AYAC100524